




Ydeevnedeklaration



Nr: N -SCAN ISO 25-800-DoP-EN 771-3:2011

Gyldig fra: 01-07-2013

1. Identifikation:	SCAN ISO BLOK 800					
2. Produkt vare nr:	N125,N250,N252					
3. Anvendelse:	Letklinkeblokke med isoleringskerne til fundamenter og vægge.					
4. Fabrikant:	KARLSHØJ BLOKSTEN A/S Karlshøj 14 DK 4733 Tappernøje Danmark Tlf.+ 45 55 56 42 15 www.karlshoj-bloksten.dk					
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	ikke relevant					
6. Vurdering og kontrol af	AVCP 2+					
7. Notificerede organs opgave	Dancert 1073-CPD har på fabrikken gennemført kontrol, godkendt egenproduktionskontrollen og udstedt certifikat med nr: 1073-CPD-B205					
8. Deklareret ydeevne						
Egenskaber (tabel ZA.1) Deklareret ydeevne				Reference	pkt:	
Mål	Lige/Rehab	Længde	497 mm	EN 771-3:2011	5.2.1	
	Hjørne	Længde	500 mm			
		Bredde	250 mm			
		Højde	250 mm			
Dimensions tolerancer	Toleranceklasse D 1	+3/-5 mm		EN 771-3:2011	5.2.2	
Konfiguration	Lige N250 Hjørne N252 Rehab N125 			EN 771-3:2011	5.3.1	
Trykstyrke i letklinkevangen:	Kategori	1		EN 771-3:2011	5.5.1	
	Konditionering	Nedsænkning i vand iht EN 772-1:2011 7.3.5				
	Afretning	Mellemlæg af 12 mm bløde fiberplader 260 kg/m ³				
	Lastretning	Vinkelret på liggeflade				
	Trykstyrke 50% fraktil _{fm}	(1 Mpa = 1 N/mm2) 4 N/mm ²				
Fugtbevægelse/målfasthed	NPD *			EN 771-3:2011	5.9	
Forskydningsstyrke	Tabelværdi DS/EN 998-2:2010, Anneks C	0,15 N/mm ²		EN 771-3:2011	5.12	
Vedhæftningsstyrke	NPD *			EN 771-3:2011	5.13	
Reaktion på brand	Tabelværdi DS/EN 13501-1	Letklinkevange	Euroklasse A 1	EN 771-3:2011	5.11	
	Tabelværdi DS/EN 13501-1	EPS-kerne	Euroklasse F			
Vandoptagelse	Må ikke være ubeskyttet			EN 771-3:2011	5.8	
Vanddampgennemtrængelighed	Tabelværdi DS/EN 1745:2012 Tabel A.6			5/15	EN 771-3:2011	5.10
Luftlydisolering	Letklinkebetonvange	(+/- 80)	800 kg/m ³	EN 771-3:2011	5.4.1	
	EPS		27 kg/m ³			
Varmeledningsevne, λ _{10,dry,mat P= 50%}	Tabelværdi DS/EN 1745:2012 Tabel A.6			EN 771-3:2011	5.6	
	vange 800 kg/m ³ : 0,22 W/mK					
	Dekl.værdi	EPS-kerne, λ _d : 0,036 W/mK				
Modstandsevne mod frost/tø	Må ikke være ubeskyttet.			EN 771-3:2011	5.7	
Farlige stoffer	NPD *			EN 771-3:2011	ZA.1	
					note 1 og 2 iht. ZA 3	

NPD * (No performance determined) : ingen ydeevne fastlagt.

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Poul Erik Larsen, Fabrikant

(navn og stilling)

(sted og dato)

(underskrift)