

PRODUKTDATABLAD

Ceiling Fan Compact 480 49W White

Ceiling fan Compact | LED Ceiling Fan Compact som kombinerer lys og ventilasjon



Bruksområder

- Innendørs
- Oppholdsrom (stuer, spisestuer, soverom, osv.)

Produktfordeler

- Luftstrøm egnet for 13-20 m²
- Still inn fargetemperatur i henhold til dagtid og bruk (spise ute, slappe av, sosiale arrangementer...)
- Still inn lyseffekt fra 0-100 % for personlig komfort
- Hyggelig bruk under sovefasen (lav støy ved lav hastighet)
- Estetisk utseende til en takarmatur
- Sommer/vintermodus

Produktfunksjoner

- Luftmengde: maks 1900 m³/t
- Hastighetsnivåer: 1 - 6 trinn
- Timer: 2 timer / 4 timer
- Kontrollenhet: fjernkontroll
- Motortype: DC
- Regulerbar fargetemperatur via Tunable White: 2,700...6,500 K
- Lumenkilde: 3000 lm
- Dimbar
- Beskyttelsestype: IP20

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	49,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	230,000 mA
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	36
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	22
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	36
Effektfaktor λ	$\geq 0,90$
Total harmonisk forvrengning	$< 20 \%$
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	Mains voltage

Fotometriske filer


Lysstrøm	1100 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	3000 lm
Lysutbytte	40 lm/W
Fargetemperatur	2700...6500 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit / Kjølig dagslys
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc _m
Flimerverdi (Pst LM)	≤ 1.0
Stroposkop effektverdi (SVM)	≤ 0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Utstrålingsvinkel	120 °

UV & LUFTRENGJØRING

Egnet for romplass opp til	20 m ²
----------------------------	-------------------

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	480,00 mm
Høyde	215,00 mm
Produktvekt	2700,00 g



CEILING FAN ENCAPSULATE 470
48W WT

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Polypropylen (PP)
Kapslingsmateriale	Polypropylen (PP)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Type tilkobling	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Ja
Monteringstype	Surface
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antall tenn sykluser	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NØDBELYSNING

Type nøddriftstest	Ingen
--------------------	-------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra Juni 2025
--------------------	----------------------------




Utstyr/tilbehør

- Monteringsskruer og plugger medfølger
- Sikkerhetstau

Sikkerhetsråd

- Armaturen må kobles fra strøm ved installasjon, vedlikehold og fjerning av deksel
- Sjekk vegg-tak for egnethet. Hvis du er usikker, søk profesjonell råd.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	CEILING FAN ENCAPSULATE
	Samsvarserklæringer	CE Declaration Ceiling Fan
	Samsvarserklæringer UKCA	UKCA Declaration Ceiling Fan

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854497971	Sammenleggbare eske 1	263 mm x 533 mm x 536 mm	3506.00 g	75.14 dm ³
4099854497988	Shipping box 1	552 mm x 280 mm x 560 mm	4629.00 g	86.55 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.