

Tjæreolje Pigmentert

Dette dokumentet gjelder: Svart, Lava, Skogsgrå, Tjærebrun, Skogsbrun, Drivved

Generelt

Auson Tjæreolje Pigmentert er et tyntflytende produkt basert på tretjære.

Auson tjæreolje trekker inn i treet, forhindrer uttørking og reduserer risikoen for sprekker. Våre tjæreprodukter gir effektiv beskyttelse mot vanninntrenging og forlenger treet levetid. Den sterke tjærelukten avtar etter noen dager og er knapt merkbar etter en måned. Overflaten kan belastes så snart all tjæreolje er absorbert av treverket.

Våre tjæreprodukter inneholder ulike harpikser og terpener. Harpiks er treet naturlige forsvar mot mikroorganismer og hjelper til med å reparere skader. Vår tretjære fremstilles ved oppvarming av harpiksrik furu i ovn. Det unike med våre tjæreprodukter er at de inneholder en høy andel tjære, les mer om dette i vår brosjyre på www.ausontretjaere.no

Bruksområde

Auson Tjæreolje Pigmentert kan brukes utendørs på ubehandlet tre. Kan benyttes på fasade, terrasser, brygger, hagemøbler og andre utendørs trekonstruksjoner.

Påføring

Les sikkerhetsdatablad og komplett produktveiledning på: www.ausontretjaere.no

Størrelse

0,1 liter
1 liter
3 liter

Teknisk data

Tetthet:	1,18 ± 0,03 kg/l
Tørrstoffinnhold (vekt):	60 %
Forbruk:	6-10 m ² /l avhengig av underlag
Tørketid:	Fra noen dager til flere uker, avhengig av vær, treslag, mengde per strøk og hvor godt tjæren har trukket inn i underlaget.
Fortynning:	Balsamterpentin eller rødsprit
Rengjøring:	Balsamterpentin eller rødsprit

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad eller instruksjoner på emballasjen.

Disse anvisningene og opplysningene er ment å veilede brukeren ved bruk av produktet og gis uten forpliktelse. Vi anbefaler å gjøre et prøveoppstrøk på tilsvarende underlag, ved usikkerhet be om skriftlig råd fra oss.



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
Tlf. +46 (0)300-56 20 00
info@auson.se
www.auson.se

IMPORTØR: Osmo Nordic AS
Tlf. +47 63 97 60 62
kundeservice@osmonorge.no
www.osmonorge.no

Utgave: 2026-02-18 / HA