



## SIKKERHETSATABLAD

(EF-forordning nr. 1907/2006 og 2020/878 i REACH-regelverket)

### AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn: OWATROL SPIRIT SEALER

Produktkode: ospse01n

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Maling og Lakk

Bruk som frarådes: Andre bruksområder enn de som er identifisert som relevante

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Registrert firmanavn: INHOUSE GROUP AS.

Adresse: HELLENVEGEN 15.2022.GJERDRUM.NORWAY.

Telefonnummer: (+47) 63 99 28 00 . Faksnummer: .

owatrol@inhousegroup.no

http://www.owatrol.no

#### 1.4. Nødtelefonnummer : (+ 47) 22 59 13 00.

Organisasjon: National Poison Info Centre / Sosial- og helsedirektoratet.

### AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### I henhold til (EF-)forordning 1272/2008 med tilpasninger

Kan gi allergisk reaksjon (EUH208).

#### 2.2. Merkingselementer

##### I henhold til (EF-)forordning 1272/2008 med tilpasninger

Tilleggsmerking:

EUH208 Inneholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Kan gi en allergisk reaksjon.

Forsiktighetsråd - generelt:

P101

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102

Oppbevares utilgjengelig for barn.

#### 2.3. Andre farer

Stoffblandingen inneholder ikke  $\geq 0.1$  % stoffer som Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ifølge artikkel 59 i REACH-regelverket har identifisert som «stoffer som gir stor grunn til bekymring» (SVHC-stoffer): <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>  
Stoffblandingen oppfyller ikke kriteriene for stoffblandinger som skal klassifiseres som «persistente, bioakkumulerbare og toksiske» (PBT-blandinger) eller «svært persistente og svært bioakkumulerbare» (vPvB-blandinger) i henhold til vedlegg XIII til REACH-regelverket og EF-forordning nr. 1907/2006.

Blandingen inneholder ingen stoffer med  $> 0.1$  % endokrinforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene i Europakommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller Europakommisjonens forordning (EU) 2018/605.

### AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

#### 3.2. Stoffblandinger

##### Sammensetning:

| Identifikasjon                                                                                                        | Klassifisering (EF) 1272/2008 | Merknad | %                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------|
| INDEX: 008<br>CAS: 34590-94-8<br>EC: 252-104-2<br>REACH: 01-2119450011-60-XXXX<br><br>(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL |                               | [i]     | $1 \leq x \% < 2.5$ |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| INDEX: 007<br>CAS: 57-55-6<br>EC: 200-338-0<br>REACH: 01-2119456809-23-XXXX<br><br>1,2-PROPANEDIOL                |                                                                                                                                                                                                                              | [i] | 0.1 <= x % < 1   |
| INDEX: 603-027-00-1<br>CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3<br><br>ETHYLENE GLYCOL                                      | GHS07<br>Wng<br>Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                                                                           | [i] | 0 <= x % < 0.1   |
| INDEX: 199<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9<br>REACH: 01-2120761540-60-XXXX<br><br>1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE | GHS06, GHS05, GHS09<br>Dgr<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 2, H330<br>Aquatic Acute 1, H400<br>M Acute = 1<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>M Chronic = 1 |     | 0 <= x % < 0.036 |
| INDEX: 019-002-00-8<br>CAS: 1310-58-3<br>EC: 215-181-3<br><br>POTASSIUM HYDROXIDE                                 | GHS05, GHS07<br>Dgr<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1A, H314                                                                                                                                                             | [i] | 0 <= x % < 0.01  |

**Spesifikke konsentrasjonsgrenser:**

| Identifikasjon                                                                                                    | Spesifikke konsentrasjonsgrenser                                                                                                                                     | ATE                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| INDEX: 199<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9<br>REACH: 01-2120761540-60-XXXX<br><br>1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE | Skin Irrit. 2: H315 >=10%<br>Skin Sens. 1A: H317 C>= 0.036%                                                                                                          | innånding: ATE = 0.21 mg/l 4h<br>(støv/tåke)<br>oral: ATE = 450 mg/kg BW |
| INDEX: 019-002-00-8<br>CAS: 1310-58-3<br>EC: 215-181-3<br><br>POTASSIUM HYDROXIDE                                 | Skin Corr. 1A: H314 C>= 5%<br>Skin Corr. 1B: H314 2% <= C < 5%<br>Skin Irrit. 2: H315 0.5% <= C < 2%<br>Eye Dam. 1: H318 C>= 2%<br>Eye Irrit. 2: H319 0.5% <= C < 2% |                                                                          |

**Opplysninger om bestanddeler:**

(Fullstendig tekst for H-setninger: se avsnitt 16)

[i] Stoff som det finnes grenseverdier for eksponering for på arbeidsplassen.

**AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK**

Generelt, ved tvil eller hvis symptomene vedvarer, tilkall alltid lege.

Gi ALDRI en bevisstløs person noe gjennom munnen.

**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Ved innånding:**

Ved allergisk reaksjon, oppsøk lege.

**Ved kontakt med huden:**

Ved allergisk reaksjon, oppsøk lege.

**Ved svelging :**

Oppsøk lege og vis legen etiketten.

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Ingen data tilgjengelig.

**4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Ingen data tilgjengelig.

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

Dette produktet er ikke klassifisert som brannfarlig.

### 5.1. Slökkingsmidler



#### Egnede slökkemidler

Ved brann, bruk:

- sprayvann eller vanntåke
- flerbruks ABC-pulver
- pulver
- vann tilsatt AFFF (filmdannende skum)
- karbondioksid (CO<sub>2</sub>)
- skum
- tørre kjemiske slökkemidler
- tørr sand

#### Ueguede slökkemidler

Ved brann, bruk ikke:

Direkte vannstråler

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann vil ofte danne tykk, svart røyk. Eksponering for nedbrytningsprodukter kan medføre helserisiko.

Pust ikke inn røyk.

Ved brann kan det dannes:

- karbonmonoksid (CO)
- karbondioksid (CO<sub>2</sub>)
- nitrogenoksid (NO)
- nitrogendioksid (NO<sub>2</sub>)

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Ingen data tilgjengelig.

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Se sikkerhetstiltakene listet opp i del 7 og 8.

#### Informasjon til redningspersonell

Redningspersonell skal bruke egnet personlig verneutstyr (se del 8).

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Stopp og kontroller lekkasje eller utslipp ved hjelp av ikke-brennbar absorberende materiale, som f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og samle opp spillet i beholdere for til avhending.

Unngå ethvert utslipp til avløpsrør eller vannløp.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjør fortrinnsvis med et rengjøringsmiddel; unngå bruk av løsemidler.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Ingen data tilgjengelig.

## AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

Forskrifter som angår lagringslokale, gjelder alle anlegg der stoffet håndteres.

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Vask hendene etter hver bruk.

Ta av og vask kontaminerte klær før de brukes igjen.

#### Brannforebygging:

Sørg for å hindre adgang for uvedkommende og uautorisert personell.

#### Anbefalt utstyr og prosedyrer:

For informasjon om personlig verneutstyr, se del 8.

Følg forholdsreglene som står angitt på etiketten, og overhold arbeidsmiljøforskrifter.

#### Forbudt utstyr og prosedyrer:

Det er forbudt å røyke, spise og drikke i lokaler der blandingen blir brukt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Ingen data tilgjengelig.

#### Lagring

Oppbevar utilgjengelig for barn.



### Emballasje

Oppbevar alltid i emballasje av et materiale identisk med materialet originalemballasjen er laget av.

Anbefalte typer forpakning:

- krukker

Egnet emballasjemateriale:

- belagt stål

- plast

Uegnet emballasjemateriale:

- metall

- stål

- jern

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig.

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

### 8.1. Kontrollparametrer



#### Grenseverdier for yrkeseksponering:

- Den europeiske unionen :

| CAS                                               | VME-mg/m3 : | VME-ppm : | VLE-mg/m3 : | VLE-ppm : | Notes : |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|
| 34590-94-8<br>(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PRO<br>PANOL | 308         | 50        | -           | -         | -       |
| 107-21-1<br>ETHYLENE GLYCOL                       | 52          | 20        | 104         | 40        | -       |

- Norge :

| CAS                                               | TWA :               | STEL :              | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------------|------------|
| 34590-94-8<br>(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PRO<br>PANOL | 50 ppm<br>300 mg/m3 | -                   | -         | -            | -          |
| 57-55-6<br>1,2-PROPANEDIOL                        | 25 ppm<br>79 mg/m3  | -                   | -         | -            | -          |
| 107-21-1<br>ETHYLENE GLYCOL                       | -                   | 40 ppm<br>104 mg/m3 | -         | -            | -          |
| 1310-58-3<br>POTASSIUM HYDROXIDE                  | -                   | -                   | 2 mg/m3   | 2            | -          |

### 8.2. Eksponeringskontroll

#### Personlige vernetiltak, som personlig verneutstyr

Bruk rent og korrekt vedlikeholdt personlig verneutstyr.

Oppbevar personlig verneutstyr på et tørt sted, utenfor arbeidsområdet.

Under bruk, ikke spis, drikk eller røyk. Ta av og vask kontaminerte klær før de brukes igjen. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.



#### - Øye-/ansiktsvern

Unngå kontakt med øynene.

Bruk vernebriller konstruert for å beskytte mot sprut.

Før enhver håndtering, ha på vernebriller i henhold til standard ISO 16321.

#### - Håndvern

Bruk egnede vernehansker ved forlenget eller gjentatt kontakt med huden.

Bruk egnede vernehansker som er bestandige mot kjemikalier i henhold til standard EN ISO 374-1.

Valget av hansker må gjøres på grunnlag av bruk og bruksvarighet ved arbeidsstasjonen.

Typen vernehansker må velges på grunnlag av kravene arbeidsstasjonen stiller: hvilke andre kjemiske produkter som kan bli brukt, hvilken fysisk beskyttelse som er nødvendig (beskyttelse mot kutt, stikk, varme), hvilken fingerferdighet som kreves.

Anbefalte typer hansker:

- naturlig lateks

- nitrilgummi (kopolymer av butadien-akrylnitril (NBR))

- PVC (polyvinylklorid)

- butylgummi (kopolymer av isobutylene-isopren)

#### - Kroppsvern

Arbeidsklær som brukes av personell, skal vaskes regelmessig.

Etter kontakt med produktet må alle tilskitnede områder av kroppen vaskes.



#### - Andedrettsvern

Type FFP-maske:

Bruk en filtrerende halvmaske med aerosolfilter til engangsbruk i henhold til standard EN149/A1.

Kategori:

- FFP2

Type maske med kombinasjonsfilter:

Bruk en halvmaske i henhold til standard EN140

Gass- og dampfilter/-filtre (kombinasjonsfiltre) i henhold til standard EN14387:

- A1 (brunt)

Partikkelfilter i henhold til standard EN143:

- P2 (hvitt)

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Fysisk tilstand

|                  |       |
|------------------|-------|
| Fysisk tilstand: | væske |
|------------------|-------|

#### Farge

Uspesifisert

#### Lukt

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Lukterskel: | ikke spesifisert. |
|-------------|-------------------|

#### Smeltepunkt

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Smeltepunkt/-intervall: | ikke spesifisert. |
|-------------------------|-------------------|

#### Frysepunkt

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Frysepunkt/-intervall: | ikke spesifisert. |
|------------------------|-------------------|

#### Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Kokepunkt/kokeintervall: | ikke spesifisert. |
|--------------------------|-------------------|

#### Brennbarhet

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Antennelighet (fast stoff, gass): | ikke spesifisert. |
|-----------------------------------|-------------------|

#### Nedre og øvre eksplosjonsgrense

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Eksplosjonfarlig, nedre grense for eksplosivitet (%): | ikke spesifisert. |
|-------------------------------------------------------|-------------------|

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Eksplosjonfarlig, øvre grense for eksplosivitet (%): | ikke spesifisert. |
|------------------------------------------------------|-------------------|

#### Flammepunkt

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Flammepunkt-intervall: | ikke relevant. |
|------------------------|----------------|

#### Selvantennelsestemperatur

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Selvantennelsestemperatur: | ikke relevant. |
|----------------------------|----------------|

#### Nedbrytningstemperatur

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Nedbrytningspunkt/-intervall: | ikke spesifisert. |
|-------------------------------|-------------------|

#### pH

|     |        |
|-----|--------|
| pH: | 8.50 . |
|-----|--------|

svakt basisk

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| pH i vannløsning: | ikke spesifisert. |
|-------------------|-------------------|

#### Kinematisk viskositet

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Viskositet: | ikke spesifisert. |
|-------------|-------------------|

#### Oppløselighet

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Vannløselighet: | fortynnbar. |
|-----------------|-------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Fettløselighet: | ikke spesifisert. |
|-----------------|-------------------|

#### Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log-verdi)

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann: | ikke spesifisert. |
|---------------------------------------|-------------------|

#### Damptrykk

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Damptrykk (50 °C): | ikke relevant. |
|--------------------|----------------|

#### Tetthet og/eller relativ tetthet

|          |     |
|----------|-----|
| Tetthet: | > 1 |
|----------|-----|

#### Relativ damptetthet

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Damptetthet: | ikke spesifisert. |
|--------------|-------------------|



#### Partikkelegenskaper

Blandingen inneholder ikke nanoformer.

### 9.2. Andre opplysninger

|             |    |
|-------------|----|
| VOC (g/l) : | 40 |
|-------------|----|

% VOC :

4

#### 9.2.1. Informasjon om fysiske fareklasser

Ingen data tilgjengelig.

#### 9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

Ingen data tilgjengelig.

### AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

#### 10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgjengelig.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Blandingen er stabil under de håndterings- og lagringsforholdene som er anbefalt i del 7.

#### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen data tilgjengelig.

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Unngå:

- frost

#### 10.5. Uforenlige materialer

Ingen data tilgjengelig.

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Termisk nedbrytning kan avgi/danne:

- karbonmonoksid (CO)

- karbondioksid (CO<sub>2</sub>)

- nitrogenoksid (NO)

- nitrogendioksid (NO<sub>2</sub>)

### AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER



#### 11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### 11.1.1. Stoffer



##### a) Akutt giftighet:

1,2-BENZISOTHAZOL-3(2H)-ONE (CAS: 2634-33-5)

Ved inntak gjennom munnen:

LD50 = 450 mg/kg kroppsvekt

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Ved innånding (støv/tåke) :

LC50 = 0.21 mg/l

Eksponeringsvarighet: 4 t



##### b) Hudetsing/hudirritasjon:

Ingen data tilgjengelig.



##### c) Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:

Ingen data tilgjengelig.



##### d) Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt:

Ingen data tilgjengelig.



##### e) Mutagenitet for kjønnscellene:

Ingen data tilgjengelig.



##### f) Kreftfremkallende:

Ingen data tilgjengelig.



##### g) Reproduksjonstoksisitet:

Ingen data tilgjengelig.



##### h) Spesifikk giftighet for bestemte målorganer - enkelt eksponering:

Ingen data tilgjengelig.



##### i) Spesifikk giftighet for bestemte målorganer - gjentatt eksponering:

Ingen data tilgjengelig.



##### j) Fare ved innånding:

Ingen data tilgjengelig.

#### 11.1.2. Stoffblandinger



##### 11.1.2.1 Informasjon om fareklasser



**a) Akutt giftighet:**

Ved inntak gjennom munnen: Ingen data tilgjengelig.

Ved opptak gjennom huden: Ingen data tilgjengelig.

Ved innånding (støv/tåke) : Ingen data tilgjengelig.



**b) Hudetsing/hudirritasjon:**

Ingen data tilgjengelig.



**c) Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:**

Ingen data tilgjengelig.



**d) Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt:**

Inneholder minst ett sensibiliserende stoff. Kan gi allergisk reaksjon.



**e) Mutagenitet for kjønncellene:**

Ingen data tilgjengelig.



**f) Kreftfremkallende:**

Ingen data tilgjengelig.



**g) Reproduksjonstoksisitet:**

Ingen data tilgjengelig.



**h) Spesifikk giftighet for bestemte målorganer - enkelt eksponering:**

Ingen data tilgjengelig.



**i) Spesifikk giftighet for bestemte målorganer - gjentatt eksponering:**

Ingen data tilgjengelig.



**j) Fare ved innånding:**

Ingen data tilgjengelig.



**11.1.2.2 Andre opplysninger**

**11.2. Informasjon om andre farer**



**Endokrinforstyrrende egenskaper**

Blandingen inneholder ingen stoffer som har blitt vurdert som hormonforstyrrende med innvirkning på menneskers helse.

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

#### 12.1.2. Stoffblandinger

Ingen informasjon om toksisitet for liv i vann er tilgjengelig for blandingen.



### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig.



### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig.

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig.



### 12.6. Endokrinforstyrrende egenskaper

Blandingen inneholder ingen stoffer som har blitt vurdert som hormonforstyrrende med miljøpåvirkning.

### 12.7. Andre bivirkninger

Ingen data tilgjengelig.

## AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

Avfall fra blandingen og/eller blandingens beholder må håndteres på en tilfredsstillende måte og i henhold til direktiv 2008/98/EF.

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Må ikke havne i avløpsrør eller vannløp.



#### Avfall:

Avfall skal håndteres uten å utsette menneskers helse for fare og uten å skade miljøet, og særlig uten å skape risiko for vann, luft, jord, fauna eller flora.

Avfall gjenvinnes eller avhendes i henhold til gjeldende lovgivning, via godkjent innsamler eller avfallsmottak.

Forurens ikke jord eller vann med avfall. Kast ikke avfall i miljøet.

Tøm beholderen. La etiketten(e) være igjen på beholderen.  
Avhend avfallet hos godkjent avfallsmottak.

15 01 10 \* packaging containing residues of or contaminated by dangerous substances  
08 01 11 \* waste paint and varnish containing organic solvents or other dangerous substances

Unntatt fra transportklassifisering og merking.

—

—

—

—

—

—

—

Ingen data tilgjengelig.

**AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER****Ordlyden i setningene nevnt i del 3:**

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| H302 | Farlig ved svelging.                                |
| H314 | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.            |
| H315 | Irriterer huden.                                    |
| H317 | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                |
| H318 | Gir alvorlig øyeskade.                              |
| H330 | Dødelig ved innånding.                              |
| H400 | Meget giftig for liv i vann.                        |
| H410 | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

**Forkortelser:**

LD50 : Dosen av et teststoff som resulterer i 50% dødelighet i en gitt tidsperiode.  
LC50 : Konsentrasjon av et teststoff som resulterer i 50% dødelighet i en gitt periode.  
REACH : Registrering, evaluering, autorisasjon og Begrensning av kjemiske stoffer  
ATE : Estimat for Akutt Toksisitet  
BW : Kroppsvekt  
STEL : Korttids eksponeringsgrense  
TWA : Tidsvektet gjennomsnitt  
VLE: Grenseverdi (for eksponering).  
VME: Gjennomsnittlig eksponeringsverdi.  
ADR : Avtale om internasjonal veitransport av farlig gods.  
IATA : Den internasjonale lufttransportforeningen.  
IMDG : Internasjonale maritime forskrifter for farlig gods.  
ICAO : Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart - flyplasskode.  
PBT: persistent, bioakkumulerbar(t) og toksisk  
PIC: Forhåndsinnvilget samtykke.  
POP: Persistent organisk forurensning.  
RID : Forskrifter for internasjonal transport av farlig gods med jernbane.  
SVHC: stoff som gir stor grunn til bekymring.  
WGK : Vannfareklasse

-----  
Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på vår kunnskap på publiseringstidspunktet og er gitt i god tro. Den utgjør ingen garanti for spesifikke produktegenskaper og etablerer ingen kontraktsforhold. Brukeren er alene ansvarlig for sikker og forskriftsmessig bruk av produktet i samsvar med gjeldende regelverk.  
-----