



## SIKKERHETSDATABLAD ULTRA HIGH DEFINITION WAX

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn           | ULTRA HIGH DEFINITION WAX                                                                                                     |
| Produktnummer         | UHDWAXKITCA, UHDWAXKIT, UHDWAXKITAU, UHDWAXKITCN, UHDWAXKITNL/F, UHDWAXKITSCAN, UHDWAXKITSW/F, VP2UHD, VP2UHDN/S, UHDWAXKITDE |
| Intern identifikasjon | HDW/6642BUSA/301116                                                                                                           |
| UFI                   | UFI: K640-P0FR-200C-TSHH                                                                                                      |
| Deklarasjonsnr        | 617318                                                                                                                        |

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Identifiserte bruksområder | Polish til bruk på bilkarosserier |
|----------------------------|-----------------------------------|

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|            |                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandør | Krefting & Co AS<br>Postboks 14<br>1314 Vøyenenga<br>Norway<br>67 52 60 85<br>firmapost@krefting.no                            |
| Produsent  | Autoglym<br>Works Road<br>Letchworth<br>Herts<br>SG6 1LU<br>UK<br>+44 (0)1462 677766<br>+44 (0)1462 677712<br>sds@autoglym.com |

#### 1.4. Nødtelefonnummer

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Nødtelefon       | +44 (0) 1462 489498 (24Hrs)     |
| Nødtelefonnummer | Giftinformasjonen : 22 59 13 00 |

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering (EC 1272/2008)

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Fysiske farer | Flam. Sol. 1 - H228 |
| Helsefarer    | STOT SE 3 - H336    |
| Miljøfarer    | Ikke Klassifisert   |

#### 2.2. Merkingselementer

# ULTRA HIGH DEFINITION WAX

## Piktogram



## Varselord

Fare

## Faresetning

H228 Brannfarlig fast stoff.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

## Sikkerhetssetninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Røyking forbudt.

P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

P280 Benytt vernehansker.

P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege ved ubehag.

P261 Unngå innånding av damper.

## Inneholder

Naptha (Petroleum), Hydrotreated Heavy

## 2.3. Andre farer

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

## 3.2. Stoffblandinger

|                                                                                        |                      |                                                   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics                    |                      |                                                   | 10-30% |
| CAS nummer: 64742-48-9                                                                 | EC nummer: 919-857-5 | REACH registrerings nummer: 01-2119486659-16-XXXX |        |
| <b>Klassifisering</b><br>Flam. Liq. 3 - H226<br>STOT SE 3 - H336<br>Asp. Tox. 1 - H304 |                      |                                                   |        |
| Distillates (petroleum), hydrotreated light                                            |                      |                                                   | 10-30% |
| CAS nummer: 64742-47-8                                                                 | EC nummer: 265-149-8 | REACH registrerings nummer: 01-2119484819-18-XXXX |        |
| <b>Klassifisering</b><br>Asp. Tox. 1 - H304                                            |                      |                                                   |        |
| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics                   |                      |                                                   | 1-5%   |
| CAS nummer: —                                                                          | EC nummer: 926-141-6 | REACH registrerings nummer: 01-2119456620-43-XXXX |        |
| <b>Klassifisering</b><br>Asp. Tox. 1 - H304                                            |                      |                                                   |        |

## ULTRA HIGH DEFINITION WAX

|                                                                       |                      |                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------|
| Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics |                      |                                                   | 1-5% |
| CAS nummer: —                                                         | EC nummer: 920-107-4 | REACH registrerings nummer: 01-2119453414-43-XXXX |      |
| Klassifisering                                                        |                      |                                                   |      |
| Asp. Tox. 1 - H304                                                    |                      |                                                   |      |

Fullstendig tekst for alle faresetningene vises i avsnitt 16.

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                   |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innånding</b>  | Flytt berørt person ut i frisk luft og hold ham varm og i ro i en behagelig posisjon for pusting.                                                                                       |
| <b>Svelging</b>   | Ikke fremkall oppkast. Om oppkast forekommer, skal hodet holdes lavt slik at oppkast ikke kommer i lungene. Sørg for medisinsk tilsyn umiddelbart.                                      |
| <b>Hudkontakt</b> | Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et godkjent rensemiddel for hud.                                                                                                         |
| <b>Øyekontakt</b> | Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Forsett å skylle i minst 15 minutter og kontakt lege. |

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                   |                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innånding</b>  | Produktet inneholder organiske løsemidler. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Kan forårsake skade på slimhinner i nese, svelg, bronkier og lunger. |
| <b>Svelging</b>   | Kan forårsake ubehag. Kvalme, oppkast. Diaré.                                                                                                              |
| <b>Hudkontakt</b> | Langvarig kontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr hud.                                                                                            |
| <b>Øyekontakt</b> | Irritasjon av øynene og slimhinnene.                                                                                                                       |

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Spesiell behandling</b> | Symptomatisk behandling. |
|----------------------------|--------------------------|

### AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

#### 5.1. Sløkkingsmidler

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Passende sløkkemiddel</b>      | Bruk alkoholbestandig skum eller tørt pulver som sløkkemiddel.    |
| <b>Ikke brukbart sløkkemiddel</b> | Ikke bruk vannstråle som sløkkemiddel, da denne vil spre brannen. |

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                                      |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spesielle farer</b>               | Brannfarlig væske og damp. Damper er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken og forflytte seg på betydelige avstander til en antenneskilde og antennes.        |
| <b>Farlige forbrenningsprodukter</b> | Termisk nedbrytning eller forbrenningsprodukter kan inneholde følgende stoffer: Giftige gasser eller damper. Karbondioksid (CO <sub>2</sub> ). Karbonmonoksid (CO). |

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskyttelsestiltak under brannsløkking</b> | Ikke bruk vannstråle som sløkkemiddel, da denne vil spre brannen. Vær i medvind for å unngå innånding av gasser, damper og dunster. |
| <b>Spesielt verneutstyr for brannmenn</b>     | Bruk selvforsynt åndredrettsvern (SCBA) og hensiktsmessige verneklær.                                                               |

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

## ULTRA HIGH DEFINITION WAX

**Personlige forholdsregler** Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ingen røyking, gnister, åpen ild eller andre tennekilder i nærheten av sølt materiale. Unngå innånding av damper.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

**Miljømessige forholdsregler** Do not allow to enter drainage system, surface or ground water.  
Prevent material from reaching sewage system, holes and cellars.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

**Metoder for opprensing** Absorber små mengder med papirhåndklær og la det fordampe på et sikkert sted. Sølt materiale suges opp med ikke brennbart, absorberende materiale. Ingen røyking, gnister, åpen ild eller andre tennekilder i nærheten av sølt materiale.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

**Referanse til andre avsnitt** For personlig beskyttelse, se avsnitt 8.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

**Forholdsregler ved bruk** For personlig beskyttelse, se avsnitt 8.

**Råd om generell arbeidshygiene** Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Sørg for øyedusj. Vask hendene grundig etter bruk.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

**Forholdsregler ved lagring** Lagres ved romtemperatur. Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametere

### 8.2. Eksponeringskontroll

Verneutstyr



**Egnet prosessregulering** Unngå innånding av damper.

**Øye-/ansiktsbeskyttelse** Benytt vernebriller.

**Håndbeskyttelse** Benytt vernehansker. Gjennombruddstid for ethvert hanskemateriale kan være forskjellig fra ulike leverandører.

**Hygienetiltak** Vask hendene grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

**Utseende** Voksaktig fast stoff.

**Farge** Hvit.

**Lukt** Karakteristisk.

**Lukterskel** Ingen tilgjengelig informasjon.

**pH** Ikke anvendelig.

**Smeltepunkt** 40°C

## ULTRA HIGH DEFINITION WAX

|                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Begynnende kokepunkt og område                      | 100°C @                                          |
| Flammepunkt                                         | Manglende data.                                  |
| Fordampningshastighet                               | Ingen tilgjengelig informasjon.                  |
| Fordampningsfaktor                                  | Ingen tilgjengelig informasjon.                  |
| Øverste/laveste antenneses- eller eksplosjonsgrense | Ingen tilgjengelig informasjon.                  |
| Annen brennbarhet                                   | Ingen tilgjengelig informasjon.                  |
| Damptrykk                                           | Ingen tilgjengelig informasjon.                  |
| Damptetthet                                         | Ingen tilgjengelig informasjon.                  |
| Relativ tetthet                                     | ~ 0.9                                            |
| Romvekt                                             | Ingen tilgjengelig informasjon.                  |
| Oppløslighet(er)                                    | Uoppløselig i vann.                              |
| Fordelingskoeffisient                               | Ingen tilgjengelig informasjon.                  |
| Selvantennelsestemperatur                           | Ingen tilgjengelig informasjon.                  |
| Dekomponeringstemperatur                            | Ingen tilgjengelig informasjon.                  |
| Viskositet                                          | Kinematisk viskositet > 20,5 mm <sup>2</sup> /s. |
| Eksplosive egenskaper                               | Ingen tilgjengelig informasjon.                  |

### 9.2. Andre opplysninger

#### AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

##### 10.1. Reaktivitet

**Reaktivitet** Det er ingen kjente reaktivetsfarer tilknyttet dette produktet.

##### 10.2. Kjemisk stabilitet

**Stabilitet** Stabil ved normale temperaturer og når de brukes som anbefalt.

##### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

**Mulige farlige reaksjoner** Under normale lagrings - og bruksbetingelser, vil ingen farlige reaksjoner oppstå.

##### 10.4. Forhold som skal unngås

**Betingelser som bør unngås** Unngå varme, flammer og andre antenneskilder.

##### 10.5. Uforenlige materialer

**Materialer som bør unngås** Unngå kontakt med følgende materialer: Sterke syrer. Sterke oksiderende midler.

##### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

**Farlige nedbrytingsprodukter** Ingen ved normal temperatur.

#### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

##### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

##### 12.1. Giftighet

**Giftighet** Ikke fastslått.

## ULTRA HIGH DEFINITION WAX

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Fotokjemisk transformasjon</b> | Ikke fastslått.                          |
| <b>Stabilitet (hydrolyse)</b>     | Ikke fastslått.                          |
| <b>Biologisk nedbrytning</b>      | Antatt å være lett biologisk nedbrytbar. |
| <b>Biologisk oksygenbehov</b>     | Ikke fastslått.                          |

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Fordelingskoeffisient</b> | Ingen tilgjengelig informasjon. |
|------------------------------|---------------------------------|

### 12.4. Mobilitet i jord

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

### 12.6. Andre skadevirkninger

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                             |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generell informasjon</b> | Avfall, rester, tomme beholdere, kasserte arbeidsklær og tilsølte rengjøringsmaterialer skal samles i utpakte beholdere, merket med deres innhold. |
| <b>Avfallsmetoder</b>       | Bli kvitt avfallet til autorisert avfalls plass i henhold til kravene fra lokal avfallsmyndighet.                                                  |

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### 14.1. FN-nummer

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>UN nr. (ADR/RID)</b> | 1325 |
| <b>UN nr. (IMDG)</b>    | 1325 |
| <b>UN nr. (ICAO)</b>    | 1325 |
| <b>UN nr. (ADN)</b>     | 1325 |

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

|                                   |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forsendelsesnavn (ADR/RID)</b> | FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (NAPHTHA (PETROLEUM) HYDROTREATED HEAVY) |
| <b>Forsendelsesnavn (IMDG)</b>    | FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (NAPHTHA (PETROLEUM) HYDROTREATED HEAVY) |
| <b>Forsendelsesnavn (ICAO)</b>    | FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (NAPHTHA (PETROLEUM) HYDROTREATED HEAVY) |
| <b>Forsendelsesnavn (ADN)</b>     | FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (NAPHTHA (PETROLEUM) HYDROTREATED HEAVY) |

### 14.3. Transportfareklasse(r)

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| <b>ADR/RID klasse</b>              | 4.1 |
| <b>ADR/RID klassifiseringskode</b> | F1  |
| <b>ADR/RID fareseddel</b>          | 4.1 |
| <b>IMDG klasse</b>                 | 4.1 |
| <b>ICAO klasse/inndeling</b>       | 4.1 |
| <b>ADN klasse</b>                  | 4.1 |

# ULTRA HIGH DEFINITION WAX

## Transport fareseddel



### 14.4. Emballasjegruppe

|                          |    |
|--------------------------|----|
| ADR/RID emballasjegruppe | II |
| IMDG emballasjegruppe    | II |
| ICAO emballasjegruppe    | II |
| ADN emballasjegruppe     | II |

### 14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig stoff/Marin Forurensning

Nei.

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| EmS                                      | F-A, S-G |
| ADR transport inndeling                  | 2        |
| Fareseddel ADR                           | 1Z       |
| Fareidentifikasjonsnummer<br>(ADR / RID) | 40       |
| Tunnel kode                              | (E)      |

### 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Bulktransport i henhold til  
Annex II av MARPOL 73/78  
og IBC Koden

Ikke anvendelig.

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasjonale forskrifter | Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)<br>Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften)<br>Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften)<br>Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier) |
| EU lovgivning         | Forordning (EF) nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet og Rådet av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (med endringer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

|               |            |
|---------------|------------|
| Revisjonsdato | 09.10.2017 |
| Revisjon      | 1          |
| SDS nummer    | 21743      |

## ULTRA HIGH DEFINITION WAX

**Fullstendig faremerking**

H226 Brannfarlig væske og damp.  
H228 Brannfarlig fast stoff.  
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

**Signatur**

Daniel Higgs

Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Slik informasjon er, basert på det selskapet tror og vet om materialet, nøyaktig og korrekt på angitt dato. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling av at informasjonen er presis, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om hensiktsmessigheten av slik informasjon for sin egen særskilte bruk.