

Ytelseserklæring: I henhold til forordning (EU)
305/2011

Nr.RRF-4017 4679

1) Unik identifikasjonskode for produkttypen

Produkttype:

«E11, E14, E16»

Ildsted fyrt med fast brensel uten vannoppvarming EN13240:2001/

A2:2004/AC:2007

2) Tiltent bruk

Romoppvarming i boligbygg uten tilførsel av varmt vann

3) Produsent:

Ember Kamin d.o.o.

Industrijska 7

HR-34330 Velika

Kroatien / Kroatia

Telefon: +385 34 276 055 Faks: +385 34 312 305 Nettsted: www.ember.de E-post: info@ember.de

4) Autorisert representant:

Color Fire GmbH

Brückenstr. Kapittel 16

DE-57629 Hochstenbach

Deutschland/ Tyskland

Tlf: +49 2680 987097

Faks: +49 2680 987097

Nettsted: www.ember.de

E-post: msterle@color-fire.eu

5) System(er) for evaluering og verifisering av byggevarens ytelse /

System(er) for vurdering og verifisering av konstruksjonsproduktets ytelseskonstans:

System 3+4

**6) Det varslede testlaboratoriet utførte den første testen i samsvar med system 3 og 4.
Teknisk kontrollorgan/ Det meldte laboratoriet utførte produkttypen på grunnlag av
typetesting under system 3 og 4.**

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH (RRF), Oberhausen, Nr./ No. 1625

- Prüfbericht / testrapport **RRF -40 17 4679**, Prüfdatum / Dato for testing 30.07.2017

7} Erklæring om ytelse

Harmoniserte tekniske spesifikasjoner Harmonisert teknisk spesifikkasjon	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Viktige funksjoner Viktige egenskaper	Prestasjon
Brannsikkerhet Brannsikkerhet	Oppfylt / overholdt
Ild Reaksjon på brann	A1
Sikkerhetsavstand til brennbare materialer	Minimumsavstander mm bak = 100mm Side/ sider = 100mm Foran = 800mm se monteringsanvisning
Fare for brann på grunn av å falle ut av brennende drivstoff Fare for å brenne drivstoff som faller ut	Oppfylt / overholdt
Rengjøring og feiling	Oppfylt / overholdt
Utslipp	CO (0,08%), (1000mg/m3) CO (0,04%), (500mg/m3) Ancite CO
Overflatetemperatur Overflatetemperatur	Oppfylt / overholdt
Elektrisk sikkerhet	-
Utslipp av farlige stoffer Frigjøring av farlig stoff	Nei
Maksimalt driftstrykk maks. Driftstrykk	ingen relevans
Røykgassutløpstemperatur ved nominell varmeeffekt	298°
Termisk effekt - Effektivitet	Oppfylt / overholdt
nominell varmeeffekt	6,0kw
Varmeeffekt for rom	- kw
Virkningsgrad	ri,81%

Produktets ytelse tilsvarende den deklarerte ytelsen i henhold til punkt 7.

Ytelsen til produktet er i samsvar med den deklarerte ytelsen i punkt 7.

Denne ytelseserklæringen utstedes på eneansvar av produsenten identifisert i punkt 3.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers / signed on behalf of the manufacturer:

Josip Sutalo,
administrerende direktør
(navn/ navn)
Pozega, 30.07.'2017

(Ort und Datum/ sted og dato for utstedelse)


Unterschrift / signature
d.o.o. Industrijska 7, 34330 Velika