

JOTUN Husvask

Produktbeskrivelse

Type

Universal utendørs vedlikeholdsvask.



Egenskaper og fordeler

JOTUN Husvask brukes som den årlige vedlikeholdsvasken av husets kledning. Skal huset beises eller males, anbefales det å bruke **JOTUN Kraftvask**. **JOTUN Husvask** er en sterkt skummende utevask ved påføring med skumkanon. Angriper ikke aluminium, stål, plast, glass e.l. når fortynning eller virketid er som angitt. Vær forsiktig med å få vaskemiddelet på selvrensende vinduer da det kan skade rensesjiktet. Fjerner effektivt alle typer smuss.

Bruksområde

JOTUN Husvask er et spesialvaskemiddel som anbefales til årlig rengjøring av hus utvendig og øvrige uteområder.

Underlag

Malt eller beiset treverk. Terrasser, utemøbler, mur, tak og gårdsplasser. Skal ikke brukes på båt, bil eller campingvogn.



Produktdata

Emballasjestørrelser	1 L og 4 L
Generisk type	Syntetisk vaskemiddel.
Litervekt	1.07
pH-verdi	11 tynnet med vann 1:10
Innhold	1-10 % kationiske, overflateaktive stoffer 1-10 % ikke-ioniske, overflateaktive stoffer

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Unngå å arbeide i direkte sol (mister effekten). Unngå å behandle for store flater om gangen. Unngå å la vaskemidlet tørke opp på veggen. Unngå å dusje produktet direkte på busker/planter. Eventuelt søl skylles bort med rent vann.

Advarsel!

Bruk hansker for å unngå uttørking av huden. Unngå sprut i øynene. Bruk øyebeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller). I tilfelle sprut i øynene, skylles det grundig med mye rent vann.

Påføringsutstyr/-metoder

Ute: Best resultat oppnås ved bruk av skrubber/fasade børste. Høytrykksprøyte m/dosering eller trykksprøyte kan også benyttes. Høytrykksprøyte brukes med forsiktighet. Avstanden til underlaget: Min 30 cm. Trykk over 70 bar: Avstanden til vegg/underlag og viftevinkel må økes ytterligere. Skarp stråle eller bruk av "turbodysen" vil kunne ødelegge kledningens overflate totalt, og bør derfor unngås.

Bruk av høytrykksvasker på utvendig kledning:

En høytrykksvasker vil kunne gjøre husvasken rask og enkel, men den må brukes riktig og med forsiktighet for å unngå fremtidige skader på treverket. I verste fall kan vannet trenge inn bak kledningen og inn i veggen og forårsake større skader som blæring/flaking og/eller råte. I tillegg kan treverket bli oppfliset og ødelagt, og malingfilmen kan "blåses av" underlaget.

Ikke bruk høytrykksvasker ved tilfeller av oppsprukket kledning, store gliper mellom over- og underligger, dårlig utlufting bak kledningen, sprekker i murpussen eller andre byggetekniske svakheter. Unngå å spyle oppover kledningen og inn i gesimskasser, ventiler og lignende. Begynn vaskingen nedenfra på veggen, og hold strålen skrått nedover eller til siden slik at vannet renner av veggen.

Husk at det er først og fremst vaskemiddelet og vannmengden som skal fjerne skitten, ikke trykket. Spyling av oljebeiset overflate utføres skånsomt.

Rengjøring av malerverktøy

Vann

Blandeforhold (volum)

1:10

Blandeforhold:

Blandingsforhold ved bruk av **lavtrykksprøyte**: 1 liter JOTUN Husvask til 10 liter vann.

Blandingsforhold ved bruk av **skumkanon**: Produktet skal ikke tynnes med vann. Juster forbruket ved hjelp av skumkanonens justeringsskrue.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

Kommentarer: 1 liter ferdigblandet væske til ca. 15 m².

Bruksanvisning

Ute: Tynnes med vann i forhold 1:10 ved normal vask ved bruk av lavtrykksprøyte. Påføres tørt underlag og skal virke i 3 - 5 minutter. På vertikale flater påføres vaskemiddelet nedenfra og oppover.

Unngå å la vaskemidlet tørke opp på veggen.

Sterk tilsmussing kan kreve bearbeidelse med børster under rengjøringen, eller gjenta behandlingen.

Underlag angrepet av svertesopp og/eller grønske desinfiseres med **JOTUN Alge- og Grønskefjerner** etter vask.

Generelt: Benytt fasadevaskbørste påmontert forlengerskaff for bedre effektivitet og renest resultat.

Påføring med skumkanon påmontert høytrykksvasker: Beholder fylles ufortynnet med Jotun Husvask. Blandingsforholdet og skumbilde justeres på skumkanonens justeringsskrue. Ved vind påse at omkringliggende område er ryddet for gjenstander som ikke skal skumlegges.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående. Lagres frostfritt da emballasjen kan sprenges ved frysing.

Avfallshåndtering

Rester av vaskemiddel skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Sorteres som plast når tomt og tørt.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laborietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.