

Dekorklosser

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dekorklosser til utvendig bruk, som dekor rundt vinduer og dører. Leveres med frisk-kvist i ubehandlet, impregnert og malt(impregnert) furu. Stolpehatter er lamell-limt.

Impregnerte dekklosser er behandlet for bedre beskyttelse mot råte, sopp og insekter. Kan overmales.

Hvitmalte dekklosser er impregnert og malt med grunning og toppstrøk med maling for utvendig bruk.

Trestruktur vil kunne være synlig.

Det understrekes at tre er et levende materiale som påvirkes av ytre faktorer som luftfuktighet, temperatur og sollys. Det kan derfor ikke utelukkes at bevegelser/endringer i treet vil kunne påvirke overflaten, for eksempel fargeendring ved kvister og små sprekker utvendig. Skulle overnevnte endringer skje anses ikke dette som mangel ved produktet.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Før montering

Treverk er et hygroskopisk materiale, og vil naturlig ha radiell og tangentiell krymping/svelling i takt med variasjonene i luftfuktigheten, og det er viktig at det får tid til å stabilisere seg, da luftfuktigheten varierer med årstidene.

Din byggevareforhandler vil gi gode råd om bruk av festemateriell.

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Flekkfjerning utføres med godt oppvridd klut med mildt rengjøringsmiddel. Unngå kjemikalier som inneholder sterke alkalier og syrer.

Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper, misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

For etterbehandling eller overmaling av dekklosser må du hensynta følgende; overflaten må rengjøres og nedmattes, alkaliske vaskemidler som rødsprit er velegnet. Nedsliping med fint sandpapir. Husk å støvtørre og rengjøre før påføring av dekkstrøk med maling/beis.

Se for øvrig alltid på emballasjen til det overflatebehandlingsmiddelet du skal benytte for råd og instruks. Fargehandlere og byggevareforretninger vil kunne gi informasjon om produkter som er best egnet til både vedlikehold og etterbehandling.

Dekorklosser

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Følger byggets normale levetid forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig ovenfor fukt.

4. MILJØPÅVIRKNING/ HMS-REFERANSER

Avfallshåndtering i NS 9431

Forbrenning og energiutnyttels, Kode for avfallsbehandling ihht NS 9431
1142 Behandlet treverk

Opprinnelse- Næring

Bygg og anlegg

Kommentarer

Fuktige materialer kan fremkalle vekst av muggsopper.

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20% over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten. Misfarging indikerer dette.

HMS-referanser

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	Combiwood Barkevik AS
Organisasjonsnummer:	NO 933 667 901 MVA
Postadresse:	Sønsebergveien 2
Postnummer og sted:	3295 Helgeroa
Telefon:	33189290
Epost:	post@combiwood.no
Internettadresse:	www.combiwood.no