

PERGO Namsen Pad Pro 4 + 1mm

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Side 1 av 2

Denne FDV gjelder for PergoNamsen Pad Pro 4 + 1mm

Pergo Namsen Pad Pro Vinyl egner seg til bolig så vel som til prosjektgulv. Pergo vinylgulv inneholder ikke ortho-ftalater eller andre flyktige emner og har nødvendige sertifikater for dette. For ytterligere informasjon om dette samt forhold omkring deponi, gå inn på www.pergo.no. Pergo Namsen Pad Pro er ikke sensitiv for formatendringer grunnet fuktig eller tørt klima, men store variasjoner i temperatur vil påvirke gulvflaten. Anbefalt romtemperatur er 18 – 30 grader og må sikres året rundt. Gulvplankene er absolutt fuktbestandige. Produktet har integrert underlag.

Følg alltid leggeveiledningen som følger i gulvpakkene samt utfyllende instruksjoner på www.pergo.no. Alle garantier og forhold omkring garantier avhenger av at leggeveiledningene og brukerveiledningene er fulgt.

SERTIFISERINGER



Dimensjon:	1251 x 189 x 5mm inkl. integrert underlag
Farge:	Farger og dekorasjoner fra lys natur via grå til mørke eikedekor Toppsjikt i spesialutviklet PU med patentert TitanV slitesikring. Vinylgulvene er mindre ripefaste enn for eksempel laminatgulvene.
Toppsjikt:	
Annet:	Plankene har Uniclick/Uniclick klikksystem

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Pergo vinylgulv rengjøres enklest med tørre metoder i betydning av støvsugning og bruk av oppvridd mopp i lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel i den dosering vaskemiddelprodusenten har beskrevet. Benytt aldri natursåper som grønnsåpe eller lignende da dette vil føre til oppbygging av en klebrig film på overflaten. Gulvvaskemaskiner med valser og oppsuging kan benyttes, dampvaskere o.l. må ikke forekomme. Unngå overdrevent bruk av vann, og tørk alltid etter med en tørr mopp/fille på langs av plankene for å unngå skader.

Benytt gode dørmatter for å eliminere sand og skitt på gulvet som vil kunne gi friksjonsmerker og riper. Plasser beskyttelsesfilt eller lignende på alle møbelbein og bytt disse ved behov. Kontorstoler må ha myke hjul, og det skal benyttes underlagsplate for stolen. Løft møbler og tynge gjenstander, ikke skyv dem over gulvet. Se ellers egen brosjyre om renhold på www.pergo.no

Gulvvarme

Pergo vinyl kan legges på gulvvarme, gitt at gulvvarmesystemet er innstøpt i undergulvet eller på annen måte er innbygget i dette. Effekten på varmen må aldri gi en høyere overflate temperatur enn maks 27°C på overflaten av gulvet. Dette gjelder også under gulvtepper og annen tildekking. Både vannbåren gulvvarme og elektriske systemer fungerer godt, gitt at varmesystemet er jevnt fordelt og i en sammenhengende sone over hele gulvflaten. Løslagte gulvvarmesystemer må ha trykkfordelende plater før montering av vinylgulvene. Ekstra underlag skal ikke benyttes på Pergo Namsen Pad Pro

Sørg for at det er montert gulvføler sammen med termostat og at gulvvarmesystemet er egnet til bruk sammen med vinylgulvet før gulvet legges. Leggeinstruksjonen er avgjørende for et varig godt resultat og for at garantier skal være gjeldende.

Annet

Pergo vinyl kan legges i maksimum 13 x 13m (LxB) meter før oppdeling med ekspansjonsfuger/lister i rom med normalt innneklima. I rom med kontrollert og ikke varierende klima kan Pergo vinyl legges opp til 30 x 30 m. Om det velges å ikke benytte delelister i døråpninger o.l. så må det sikres at de enkelte gulvflatene alltid har samme klima/temperatur.

Kjøkkeninnredninger, øyer, faste innredninger, ovner, peiser o.l. skal ikke monteres opp på vinyl, men være frittstående slik at

Unilin Flooring

PERGO Namsen Pad Pro 4 + 1mm

gulvflaten ikke stemples av. Store flater og ved gulvvarme kreves tykkere sokkellister.

Reparasjoner av småskader gjøres med voks eller tilsvarende som kan kjøpes hos forhandler. Plankebytter kan utføres etter spesielle anvisninger og utføres av håndverker.

Kontroller alltid hver enkelt planke nøye for mulige feil/skader under legging i godt lys. En montert planke er å betrakte som akseptert og kan ikke reklameres.

Illustrasjonene på pakningsinnlegget inneholder viktig informasjon omkring leggesprosessen. Avvik fra dette samt informasjonene i dette dokumentet og på www.pergo.no vil føre til avvisning av en eventuell reklamasjon.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 20 år

Garanti og vilkår

Det innrømmes livstidsgaranti i bolig i henhold til garantiskriv. Se www.pergo.no. Kjøpskvittering må legges fram ved reklamasjonskrav. For prosjektrelaterte leveranser gis generell garanti på 5 år. Eget garantiskriv kan gis på forespørsel.

Fuktbestandighet

Produktet er absolutt fuktbestandig, men fukt i undergulv vil kunne skade bygningskroppen samt gi lukt og mugg.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Ta alltid vare på pakningsinnlegget med leggeanvisning samt kjøpskvittering. Eventuelle reklamasjonskrav rettes til utsalgsstedet.

4. LEVERANDØRENS KONTAKT I NORGE

Produsent	Unilin Flooring Norway
Postadresse	Hensmoveien 34
Postnr. og poststed	3516 Hønefoss
Telefon	Kundeservice 800 10 789