

gop Skyroof®

1. PRODUKTBESKRIVELSE

gop Skyroof er et elegant, stilrent og moderne utetak. Designet er balansert mellom form og funksjon.
Den 10 mm tykke takplaten er produsert av akryl, et sterkt, slitesterkt og resirkulerbart materiale av svært høy kvalitet.
gop Skyroof monteres på en trekonstruksjon(sperre) og er et perfekt alternativ for den som ønsker en åpen og lys takløsning med lang levetid.

NOBB modulnummer: 42120121 og 1021630

Dimensjon: Se punkt 3.

Farge: klar og sotet

Overflatebehandling: Plate av akryl med inbyggt UV-skydd

Øvrige opplysninger: -



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjør takplatene med lunkent vann og vaskemiddel.

- Bruk en myk svamp eller klut som ikke riper
- Ikke bruk organiske løsningsmidler eller syre / baseprodukter hvis de ikke er godkjent for akryl, da disse kan påvirke takplatene negativt.
- Høytrykksvask kan brukes med forsiktighet.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen rutiner

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 20 år

Garanti og vilkår

10 år

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger**Materiale:** Akryl Lysgjennomslipp: 92%**Konstruksjon:** Homogen**U-verdi:** 4,9 W/m²K**Tykkelse:** 10 mm**Resirkulerbar:** Ja**Bredde:** 970 mm**Lengde:** 3000, 3500, 4000**UV-beskyttelse:** Ja**Farge:** Klar, Sotet**gops** anbefalinger for avstand mellom tverrlekter ved ulike snøbelastninger.**SNØBELASTNING TVERRLEKTAVSTAND**0-200 kg/m² 1500 mm300 kg/m² 1000 mm400 kg/m² 600 mm500 kg/m² 500 mm*For å bedømme hvilken snøbelastningssone som skal brukes, viser vi til din lokale kommune sine hjemmesider.***4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Glasfiber & Plastprodukter AB
Postadresse	Box 10300
Postnr. og poststed	434 23 Kungsbacka
Telefon	+46 31 87 00 10
E-post	info@gop.se
Internett	www.gop.se