

Tommen Gram Folie AS

Isolasjon og byggfolie

1030

Isolasjon og byggfolie

NOBB modulnr. 21283213

PRE-m21283213

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Materiale: Slitesterk polyetylenfolie (LD-PE).
Leveres på rull i bredder fra 1,25 til 10 meter, og tykkelser fra 30 til 200 µm.
Benyttes også som Mønefolie i dimensjonen 150µmx0,5x25 m.
Og Perforert innerveggfolie i dimensjon 2,6x25m.

Bruksområde

Byggfolie, dekkfolie, landbruksfolie, fuktspærre, malerfolie.

Dekkkfolie benyttes til midlertidig tildekking og beskyttelse av bl.a. materialer og innredninger under lagring, montering og bygging.

Mønefolien er utviklet for å hindre at fukt og slagregn trenger inn mellom mønepanne og takstein.

Byggfolie (fuktspærre) er en etasjehøy vindsperre for horisontal montering på veggens utside. Kan benyttes på bindingsverk hvor innsiden av vegg skal kles med plater. Gir få skjøter og rask montering. Transparent folie gjør monteringen enklere og raskere.

Farger

Standard i transparent, blå og svart.

Overflatebehandling

-

Tilbehørsprodukter

-



Tommen Gram Folie AS

Isolasjon og byggfolie

1030

Isolasjon og byggfolie

NOBB modulnr. 21283213

PRE-m21283213

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Tykkelser:	Dimensjoner:
Dimensjoner 150 µm	2,6x15m
Dimensjoner 200 µm	2,6x15m, 3x25m, 4x25m, 6x25m

Andre folier:

Tykkelser:	Dimensjoner:
Dimensjoner 30 µm:	1,5x10 m, 1,5x25 m
Dimensjoner 40 µm:	1,25x16m, 1,9x11m, 1,9x27m, 3x25m, 4x25m, svart: 1,4x100m, 4x25m
Dimensjoner 60 µm:	2,6x19,3m, 6x25m
Dimensjoner 100 µm:	,9x11m, 1,9x27m, 2,6x15mm, 3x25m, 4x25m, 6x25m, 8x25m, svart folie: 3x25m, 4x25m, 6x25m
Dimensjoner 150 µm:	3x25m, 4x25m, 6x25m, 8x25m, 10x25m svart folie: 3x25m, 6x25m
Dimensjoner 200 µm:	1,9x11m, 1,9x27m, 3x25m, 4x25m, 6x25m, 8x25m
Mønefolie 150µm:	0,5x25m
Perforert innerveggfolie	2,6x25m

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

—

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

Ingen henvisninger.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

Ingen henvisninger.

Øvrige henvisninger

—

Transport og lagring

—

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

1712 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast.

Tommen Gram Folie AS

Isolasjon og byggfolie

1030

Isolasjon og byggfolie

NOBB modulnr. 21283213

PRE-m21283213

5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

-

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

-

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).

System for samsvarsattesting (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
-		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

-

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Tommen Gram Folie AS
Organisasjonsnr. NO 977 051 371 MVA
Adresse Halsanveien 3-11
Postnr. og poststed 7600 Levanger
Telefon 74 01 98 60
Telefaks 74 01 98 61
E-post firmapost@tommen.no
Internettadresse www.tommen.no

0 / 6.4.4

R127/G19/B153