

PERGO.

Unilin Flooring, Norway
Boks 82
1322 Høvik
Besøksadresse: Veritasveien 16, Høvik

Telefon kundeservice: 800 10789
Foretaksnr.: NO 91811919361

FDV – forvaltning, drift og vedlikehold PERGO VINYL

Alle PERGO gulvprodukter har vært testet gjennom de mest krevende testprogram. Sammen med denne redegjørelsen benyttes Teknisk Datablad som kan lastes ned fra hjemmesiden www.pergo.no.

Produktene dekket i dette dokumentet er produsert enten for nedliming eller med en låsemekanisme og overflatestyrke tilpasset det formålet som er angitt i teknisk datablad.

MILJØET

Pergo Vinyl er underlagt meget krevende tester og normgitte spesifikasjoner. Se teknisk datablad. Som alle vinylprodukter skal materialer og kapp destrueres etter spesielle regler angitt på avfallsplan. Produktet skal ikke brennes i ukontrollerte former. Som installert materiale avgir ikke Pergo Vinyl avgasser til miljøet omkring, ei heller anses å ha helsemessige påvirkninger under leggesprosessen. Vanlige hensyn til støv under kapping og tilskjæring må tas. Pergo vinyl inneholder ikke ftalater som er klassifisert som farlige.

GENERELL INFORMASJON

Pergo vinyl leveres i to forskjellige typer. Pergo Optimum er ment til bruk i mer trafikkerte områder, mens Pergo Premium er utviklet for flytende legging i lettere prosjekter og i bolig. Se leggeanvisninger. Vinylgulv er slitesterke, men ikke like ripefast som et laminatgulv. En flytende legging krever avtand til faste punkter, og det anbefales sterkt å benytte Pergo Vinyl underlag for å unngå «fotografering» av ujevnheter i undergulvet. Andre og for myke underlag kan skade klikksjøter. Følg leggeanvisningene nøye. Et Pergo Vinylgulv er 100% vannfast, men fukt kan trenge gjennom hjørner og skjøter. Gulvet egner seg ikke for legging på gulv med helling til sluk, men kan legges i typiske våtrom som toalettrom o.l. uten sluk i gulvet. I rom med lave vinduer og/eller på annen måte sterk påvirkning av lokal soloppvarming slik at overflaten på vinylgulvet kan forventes å oppnå en temperatur på mer enn 40 grader anbefales Pergo vinylgulv med klikk-skjøt å limes til undergulvet for å unngå varmeutvidelser.

GULVVARME OG ANDRE VARMEKILDER

Pergo Vinyl kan legges på tradisjonelle gulvvarmesystemer som ligger innstøpt i gulv eller er lagt før bærende platelegging. Overflatetemperaturen må ikke overstige 27 grader C. Ved gulvvarme skal systemet skrues av før legging, og settes på igjen trinnvis fra 15-16 grader og opp til ønsket nivå over flere dager. Løslagte gulvvarmesystemer egner seg ikke for vinylgulvene.

VEDLIKEHOLD - REPARASJONER

PERGO gulvprodukter som beskrevet over skal normalt rengjøres etter tørrmoppsystemet. Mikrofiber anbefales. Som vaskemiddel anbefales Pergo Rengjøringsmiddel for vinylgulv og korthåret mopp. Se egen vaskeanvisning på www.pergo.no. Eventuelle skader kan repareres med Pergo reparasjonssparkel eller voks blandet/tilpasset den aktuelle dekor. Slike midler kan bestilles gjennom forhandler/utsalgssted. Eventuelle plankebytter kan utføres etter spesielle retningslinjer. Pergo Vinyl er forsynt med en patentert TitanV overflate som ikke behøver boning og/eller voksing. Den patenterte overflaten er svært ripefast sammenlignet med andre vinylgulv, men riper kan oppstå i overflaten. Unngå trekking av møbler og innredninger over gulvflaten, slike innretninger skal løftes på plass. Møbelbein og annet skal forsynes med beskyttende filtlapper eller lignende, og det skal ligge gode avtøringsmatter ved inngangsdører.

GARANTIER

PERGO gulv er spesielt utviklet for legging i spesifikke bruksområder og etter helt spesielle leggeinstruksjoner (Se gjeldende leggeanvisning). Alle garantier vil være knyttet mot disse regler. Garantien gjelder kun for førstegangskjøper, og for den bruk gulvet har garantert for om gulvet er lagt utenfor normale boligbruk. Spesielt Garantiskriv må foreligge ved garantikrav på prosjekt. Slike skriv utferdiges på forespørsel ved bestilling av materialene. Ved bruk i bolig vil kjøpskvitteringen være gjeldende garantiskriv.

VASK OG RENHOLD

Rengjøring etter legging/byggrengjøring: Støvsug gulvflaten først med børstemunnstykke. Gulvflaten rengjøres med rent, lunkent vann tilsatt Pergo Rengjøringsmiddel for vinyl eller lignende i en mengde som produsenten anbefaler.

Rengjøringsmidler som inneholder naturlige såper eller slipende midler skal ikke benyttes. Overflaten fuktes lett, og la flaten ligge fuktig noen minutter før det ettertørkes med tørr mopp. Rengjør en mindre flate om gangen.

Daglig renhold: Tørre renholdsmetoder gir som regel det beste resultatet. Støvsuging med børstemunnstykke og godt oppvridd mopp er anbefalt metode. Eventuelt punktsprayer det på fuktet overflate med Pergo Rengjøringsmiddel for vinyl der hvor ekstra rengjøring er nødvendig før mopping med fuktig mopp. Mopper av mikrofiber er perfekte til daglig rengjøring, evt. benyttes impregnerte moppesystemer. Natursåper som grønnsåpe, eller for store doseringer av syntetisk middel skal ikke benyttes da dette kan avleires på overflaten og samle skitt over tid.

Vanskelige flekker: Tjære, asfalt, neglelakk, olje, hårfargemiddel o.l. fjernes med konsentrert Pergo Rengjøringsmiddel for vinyl direkte på mikrofibermopp. Unngå kraftig skrubbing da dette kan endre glansen i overflata. Løsemidler og sterke stoffer som aceton, tynner og lignende må ikke benyttes på overflaten.

VÅTE FLATER, RETT ETTER VASK, VIL HA EN LAVERE SKLISIKKERHET ENN TØRRE OVERFLATER!