

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Isola Taksluk lages av 0,5mm rustfritt stål med påmontert krage av Isola Kraftunderlag.

Røret har under kragen en påsveiset stålplate med dimensjon 25x25cm. Kragen på 50x50cm er sveiset fast og ført ned i avløpsrøret der det er klemt fast med en klemring av stål.

Løvrysten er laget av 3.0mm tråd av rustfritt stål.

Membran eller takbelegg (av polymérmodifisert bitumen) sveises til kragen av Isola Kraftunderlag.

Isola Taksluk leveres i flere dimensjoner for diameter og lengde på nedløpsrør.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fjerning av rusk og rask som tilstopper avrenning.

Ettersyn/kontroll

Visuell kontroll av sveis mellom sluk og membran/takbelegg.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Rusk og rask rundt løvryst fjernes minst en gang i året.

Isola as	Asfalt takbelegg, undertak	1024
Isola Taksluk	NOBB modulnr. 30751507*	
FDV-m30751507		
4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER		
<u>Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger</u> Minimum 30 år		
<u>Garanti</u> —		
<u>Fuktbestandighet</u> Produktet påvirkes ikke av fukt.		
<u>Renholdsvennlighet</u> Enkelt.		
5. MILJØPÅVIRKNING		
<u>Ressursutnyttelse</u> Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser.		
<u>Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi</u> —		
<u>Emisjon</u> —		
6. HMS-REFERANSER		
Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.		
<u>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</u> Ingen spesielle faremomenter i bruk. Sveising i forbindelse med montering medfører risiko for brann og kan kreve sertifikat for varme arbeider.		
7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431		
Avfallstype: Blandet materiale. Avfallshåndtering: Deponering. Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. Kode for avfallsbehandling: 9999 0700 0600 _ _ _ _		
<u>Øvrige opplysninger</u> —		
8. TEKNISK SERVICE		
Produsent/importør	Isola as	
Organisasjonsnr.	NO 928 764 745 MVA	
Postadresse		
Postnr. og poststed	3945 Porsgrunn	
Telefon	35 57 57 00	
E-post	isola@isola.no	
Internettadresse	www.isola.no	
*Informasjonen gjelder for følgende 5 NOBB varenumre: 30751499, 22445068, 22445043, 22445076 og 30683981.		
Afs / 6.4.4	R0/G102/B255	