

# PRODUKTDATABLAD

## Hjørneforsterker med selvklebende tape



Produktnavn	Hjørneforsterker med selvklebende tape HSK 40
Varenr. / NOBBnr.	51698002500/ 57293055 (2500mm) • 51698003000/ 57293066 (3000mm)
Produktbeskrivelse	HSK 40 er en enkel og hurtig måte å få skarpe, pene kanter på gips- og platevegger. Produktet er svært brukervennlig med pålimt tape som sikrer høy vedheft. Profilen er laget av miljøvennlig resirkulerbar ABS-plast. Det gjør profilen fleksibel så den kan tilpasses ulike hjørner på en enkel måte. På grunn av produktets perforering sikres det også god vedheft for sparkelmasse.
Teknisk informasjon	Bredde: 40 mm Høyde: 40 mm Lengde: 2500 eller 3000 mm Vekt: 0,175 kg pr. stk (2500 mm) • 0,210 kg pr. stk (3000 mm) Brukstemperatur: Minimum 10°C Forpakning: 25 stk. pr bunt • 50 bunter pr. pall
Bruksområde	HSK 40 kan brukes på alle utvendig hjørner på gips og platevegger innendørs (inkl. hjørner som er over- eller under 90°) Imidlertid ikke på kompositt, fiberpuss, sementbaserte plater eller på vinyl, ferdigmalte eller tapetede overflater. Profilen kan tilpasses med saks eller kniv. Profilen kan kun benyttes på områder som skal sparkles.
Bruk	1. Juster lengden på profilen med en saks eller en kniv. 2. Sentrer profilen over hjørnet og trekk beskyttelsestapen av den ene siden, samtidig som den presses med jevnt trykk mot veggen. 3. Gjenta trinn 2 på andre siden. 4. Profilen er nå klar til å sparkles.
Etterbehandling	Produktet krever etterbehandling i form av sparkling, dette kan utføres umiddelbart etter montering etter sparkelprodusentens anvisning.
Lagring	Profilene skal oppbevares vannrett og tørt.
Produsent	Triplan International A/S • Industriskellet 12 • DK-2635 Ishøj
Importør	BMC Trading AS • Stoltenbergs gate 58 • N-3112 Tønsberg



**BMC**  
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58  
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90  
bmc@bmc-norge.no