

Plank 12,5 mm

Beskrivelse
Siniat Plank består av en gipskjerne som er dekket med selvheftende spesialkartong på over-/undersider.
Merking
Siniat Plank er merket på baksiden med produksjonsdata og platetype.
Bruk
Siniat Plank er beregnet på innendørs bruk til tak i tørre rom.
Kantform
Siniat Plank produseres med 45° avfasede kartongdekkede langsider og 45° avfasede kuttete kortsider.
Montering
Ingen spesialverktøy kreves, kun normale gipsverktøy og maskiner. Se for øvrig våre monteringsinstrukser

Produktdata og egenskaper	Enhet	
Bredde	mm	600
Lengde	mm	Se produktoversikt
Benevnelse	mm	13
Tykkelse	mm	12,5
Toleranser:	mm	+ 0 / - 3 + 0 / - 3 ± 0,5 ± 2 ± 0
Bredde		
Lengde		
Tykkelse		
Rettvinkelhet – kortside		
Parallellitet - langside		
Tetthet	kg/m ³	ca. 705
Vekt	kg/m ²	ca. 8,8
Brann:	Ubrennbart materiale med brennbar overflate, brannhemmende kledning	Overflateklasse 1
Varmeledningsevne λ	W / (m·K)	0,21
Maks påvirkning:	Kortvarig (≤12h) Konstant	65 45
Elastisitetsmodul E:	Tverrgående Langsgående	≥2000 ≥2500