

Ytelseserklæring

S-31AExclusive-CPR-2022/01/24-NO



PRODUKT

Produkt type
Typebetegning
Serienummer
Bruksområde
Brensel

Innsats i platestål
S-31A Exclusive
Se merkeskilt på produktet
Oppvarming av rom
Ren ved

PRODUSENT

Navn
Adresse

Nordpeis AS
Gjellebekkstubben 11
3421 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Iht AVCP
Standard
Testinstitutt

System 3
EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625
har kontrollert deklart ytelse og utstedt
testrapport no. RRF- NS 16 4413, RRF- 29 22 6101

Deklarert ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1	EN 13229:2001
Minimumsavstander til ikke-brennbart materiale	15 mm bak 15 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O ₂ Oksygennitritt ved 13% O ₂ Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂ Partikkelinnhold ved 13 O ₂	CO : < 1500 mg / m ³ NOx : < 200 mg / m ³ OGC : < 120 mg / m ³ PM : < 40 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 6,0 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a = 277 °C	
Virkningsgrad	η = > 65 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklart ytelse

Stian Varre, CEO Nordpeis AS