

Butinox[®]

OLJEBEIS FARGEGUIDE

Fremhever trestrukturen



Kledning: 1510 Smoked grey

Ytterkledningen beskytter huset.

Butinox beskytter ytterkledningen.

HELT YTTERST MOT VÆRET trenger huset en beis som beskytter og står i mot sol og regn, vind og snø. Lenge. For ingen ønsker å beise hvert år, selv om jobben er så enkel som mulig med Butinox Oljebeis. Den trenger ingen grunning, kun tørt og rent treverk.

Bare naturen selv kan skape den vakre strukturen du finner i overflaten av et kledningsbord. Kvister og årringer danner et levende mønster, variert i det uendelige. Med Butinox Oljebeis fremhever du strukturen og tar vare på det naturlige uttrykket som dominerer dagens eksteriørtrender.

- Fremhever trestrukturen
- Trenger ingen grunning
- Lang holdbarhet



Kledning: 1504 Concrete
Foto: Landskapsfotografene ANS



På denne boligen har arkitekten bevisst valgt kontrast mellom det ytre skallet og den innbygde uteplassen. Den mørke ytterkledningen får uteplassen til å fremstå ekstra lun og innbydende.

Kledning: 1511 Naturbrun, Gesims: 510 Furu

Arkitekt/foto: Lund og Laastad Arkitekter

Beiset treverk står i vakker og myk kontrast til den moderne arkitekturens stramme former

Den naturlige, organiske overflaten som beiset treverk har, går aldri av moten. Og i kombinasjon med glatte flater av glass, mur og metall blir strukturen enda mer fremtredende. Treets kvister og årringer gir den transparente beisen et nyansert fargespill, enten du velger farger som harmonerer eller står i kontrast til hverandre.

De livfulle overflatene du får med Butinox Oljebeis kommer i mange valører. Vi har satt sammen en fargepalett med mange gråtoner, fra hvitt til beksvart, rødtoner og et utvalg av bruntoner som er midt i dagens trendbilde.



Den brunbeisede kledningen demper de stramme linjene og harde flatene i murkonstruksjonen og gir en harmonisk helhet. **Kledning: 521 Teak**

Foto: Blink Hus, hustype Haugesund

509 Barkbrun



510 Furu



521 Teak



527 Antikkbrun



Fargene er veiledende. Se oppstrøksprøver i butikk.

BRUNE NATURTONER

Klassisk og tidløst

De varme, brune fargetonene er klassiske på norske trehus. Med aner tilbake til tjærebeisede laftevegger representerer de det trygge og solide innenfor norske byggetradisjoner. Ikke desto mindre er de hyppig brukt som organiske innslag i moderne arkitektur. Malte murhus fremstår litt varmere og vennligere med innslag av brunbeiset treverk.



Den teak-fargede beisen gir huset et nesten eksotisk uttrykk, i kontrast til den rustikke ur-norske skifermuren. **Kledning: 521 Teak**

Foto: Wilhelmsen Arkitektur



Klassisk bolig med store, moderne vinduer som fremheves av hvitmalt karm. Kombinasjonen grått og hvitt er både elegant og tidløs. **Kledning: 1507 Silverine**

Foto: Studio Istad / Nordbohus.no

GRÅTONER

Gi boligen et sobert og naturlig uttrykk

Gråskalaen er i skuddet som aldri før. Nyanser fra hvitt til det mørkeste grå gir et sobert og eksklusivt uttrykk og kan gjerne kombineres med detaljer som står i kontrast. Grått står godt til alle farger og er et trygt valg. Kanskje er det derfor grått er blitt så populært?

Vil du friske opp med en kontrastfarge kan du velge hvilken du vil – det er nesten umulig å gjøre feil når grått er basisfargen.



Hvit beis på kledning av gran gir et dempet og varmt uttrykk. Mørke kontrastvegger er et tøft og effektivt valg.

Kledning: 1503 White wood / 507 Sort

Foto: Jonas Adolfsen / Skaara Arkitekter

1503 White wood



1504 Concrete



1505 Pale grey



1506 Cloud



1507 Silverine



1508 Warm grey



1509 Dark grey



Fargene er veiledende. Se oppstrøksprøver i butikk.

VEDLIKEHOLD

Det er vær, vind og sol som påvirker slitasje, og sollys er den største faktoren for slitasje. Derfor må en sør- og vestvegg som regel vedlikeholdes oftere enn nord- og østveggen.



Sort beis står i vakker kontrast til naturskjønne og lyse omgivelser.

Sterkest kontrast får du med fargen 507 Sort på både kledning og vindusrammer.

Foto: Wilhelmsen Arkitektur

SORTBEISET TRE

En tydelig trend

Det blir stadig mer populært å bruke mørk brun, mørk grå, eller helt sort beis. Arkitektene elsker de mørke flatene, både som kontrastfarge og som hovedfarge med lysere farger på detaljer. Sort gir et nesten maskulint og strengt preg som kler moderne arkitektur og gir et tidsriktig uttrykk på hus som trenger fornyelse.

507 Sort



1510 Smoked grey



511 Naturbrun



Legg merke til hvordan det maskuline sortbeisete ytterskallet åpner seg og danner en lun og skjermet uteplass av lysere tre. **Kledning: 507 Sort**
Terrasse: Butinox Terrassebeis 1017
Sommertid

Foto: Wilhelmsen Arkitektur



Fargene er veiledende. Se oppstrøksprøver i butikk.



Rødtonen i beisen danner en varm kontrast til de stramme linjene i denne boligen. **Kledning: 583 Rødbrun**

Foto: Urbanhus.no

576 Cognac



583 Rødbrun



RØDTONER

Gjør huset varmt og innbydende

Varme rødtone går aldri av moten, uansett hvilke trender som dominerer. Om vinteren, når landskapet er hvitt og grått, vil et hus beiset i en rødtoner lyse opp og ønske varmt velkommen. I sommerhalvåret står rødtone i komplementær kontrast til det grønne i hagen eller naturen rundt.

Fargene er veiledende. Se oppstrøksprøver i butikk.

BUTINOX OLJEBEIS

Butinox Oljebeis er en transparent oljebeis med lang holdbarhet for utvendig kledning. Forbehandling med grunning er ikke nødvendig. Butinox Oljebeis inneholder spesialoljer som trenger godt inn i treverket og gir et meget vakert utseende, hindrer fuktopptak og stabiliserer treet mot oppsprekking. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Beisen gir ikke fiberreisning og kan blandes i mange flotte farger.

BRUKSOMRÅDER

Butinox Oljebeis benyttes på ubehandlet og tidligere beisede og/eller grunnede flater, høvlet, uhøvlet og trykkimpregnert treverk.

PÅFØRINGSMETODE

Rull eller pensel

ANBEFALT FORBRUK

Uhøvlet panel: 5-8 m²/litr.

Høvlet panel: 10-12 m²/litr.

ANTALL STRØK

2 strøk er som regel tilstrekkelig på uhøvlet treverk, mens høvlet treverk påføres minimum to strøk. På gammel intakt beis påføres 1-2 strøk; på værslitt underlag 2 strøk.

TØRKETIDER

Overmalbar etter ca. 24t

TYNNING

Skal ikke tynnes

RENGJØRING UTSTYR

Butinox Penselrens

DOKUMENTER

Teknisk datablad, FDV-og HMS-datablad kan lastes ned via butinoxfutura.no





For mer informasjon
se butinoxfutura.no

Besøksadresse:
Linnesstranda 2
3426 Gullaug

Tlf: +47 32 24 43 00
info@scanox.no

- Fremhever trestrukturen
- Trenger ingen grunning
- Lang holdbarhet



Kledning: 1510 Smoked grey
Omslagsfoto: Ragnar Hårtvig