

DATABLAD

-Blokker-

TEKNISKE DATA

Navn	Farge	LxBxH (mm)	Antall pr.m ²	Vekt pr. stk. kg
Multi 1	Grå	228x87x62	56	2,5
Multi 3	Grå	287x137x137	22,2	7,5
Multi 12	Grå	387x120x187	12,5	13,5
Multi 14	Grå	287x142x187	16,7	11,5
Multi 15	Grå	387x150x140	16,0	12,5
Multi 19	Grå	387x187x187	12,5	18
Multi 19 U	Grå	187x187x187	-	9
Multi 19 Søyle	Grå	187x187x187	-	11
Søyleblokk Splitt	Grå	250x250x1450	-	17,5

(Oppgitt dimensjon er byggemål.)

PRODUKTBEKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDER.

Multi betongblokker er solide og svært anvendelige produkter. Bruksområder kan være: garasje, grunnmur, ringmur, forstøttningsmur eller skilleveg. Ved nøyaktig muring får du en dekorativ ubehandlet overflate. Ønskes en tettere overflate, kan blokkene males, slemmes eller pusses. Fargede blokker kan leveres. Blokkene er brannsikre og har gode lydreduserende egenskaper, kontakt Multiblokk as for nærmere informasjon.

Multi 19 søyleblokk er enkel å bruke til fundamenter for hytter og terrasser o.l.

Multi 19 u- blokk brukes til topp avslutning på murer, samt forsterkning over vindusutsparing. Hvor det er fare for frost kan ikke blokkene brukes ubehandlet/ ubeskyttet.

ANNEN INFORMASJON

Variasjon i fargeintensitet kan forekomme mellom forskjellige produksjonsserier. Kalkutslag kan forekomme, men er uten betydning for holdbarhet og kvalitet.

SERTIFISERING OG OFFENTLIGE KRAV.

Produktet er godkjent av Kontrollrådet for betongprodukter, bedriftens Reg. nr. er L-39.

Multiblokk as har etablert og følger et system for produksjonskontroll som tilfredsstiller Kontrollrådets krav etter NS-EN 771-3 + A1. Sertifikat 1111- CPD- 0297.

Det foreligger samsvarserklæring for produktgruppen.

Produktgruppen er CE – merket.

DATABLAD

-Blokker-

TRANSPORT OG LAGRING.

Blokkene er lagret på palle, pakket i plast for transportering. Alle pallene er merket, se merking/prisliste for vekt pr. pall.

AVFALLSBEHANDLING.

En emballert palle inneholder: betong, plast og trevirke. Alt kan gjenvinnes.

HMS – VERNETILTAK.

Det er ikke påkrevd særlige sikkerhets eller vernetiltak.

Multiblokk as ønsker allikevel å gjøre oppmerksom på Norcem ved FoU avdeling, sin rapport nr 9D4/R06005. Som påpeker at våte produkter under visse omstendigheter, kan oppnå en meget høy PH. Som kan resultere i etseskade på hud. Multiblokk as henstiller til bruk av personlig verneutstyr som forhindrer fuktgjennomgang ved kontakt med fuktige betongprodukter.

ANSVARLIG FIRMA.

Produsent: Multiblokk as
Organisasjonsnr: NO 952318225 MVA
Adresse: Vagleskogveien 10
Postnr. Sted: 4322 Sandnes
Telefon: 51 60 99 80
Faks: 51 60 99 99
E-post : firmapost@multiblokk.no
Internettadresse: www.multiblokk.no

DATABLAD

-Blokker-