

FDV-DOKUMENTASJON

TOLMER AS

TOLMER VISION STÅLSKORSTEIN



1. PROSJEKT

Entreprenør / Utførende:

Prosjekt / Adresse:

Bruksområde / Bygningsdel:

2. PRODUKTBEKRIVELSE

Stålskorsteinen består av syrefast rustfritt innerrør, isolasjon og en yttermantel av pulverlakkert rustfritt stål. Den leveres med 2 typer isolering, halv- og helisolert. Halvisolert element har 32 mm isolasjon, og kan stå minimum 50 mm fra brennbart materiale. Helisolert har 50 mm isolasjon, og kan stå minimum 50 mm fra brennbart materiale. Skorsteinssystemet består av forskjellige seksjoner - rette rør, knerør, overgang, T-rør, toppseksjon, beslag og sotlukeelement.

Produktidentifikasjon:

Varenr. / Produkt / Dim.: Lagerføres i Ø150 mm, kan leveres i dimensjon fra Ø100 mm -300 mm.

Fargekode: Lagerføres i sort, kan leveres på bestilling i de fleste farger og i børstet og polert stål.

Kvalitet / Sortering / Klasse: CE merket og godkjent i flg. EN 1856-1:2009

50 mm T600-N1-D-V3-L50050-G50, 32 mm T600-N1-D-V3-L50050-G50

Overflatebehandling: Pulverlakk eller rustfritt

Vedlegg / Dokumentasjon: Monteringsanvisning og CE-dokumentasjon

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis JA, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder: Feies iht. behov og kommunens forskrifter.

Ettersyn / Kontroll: Regelmessig visuell kontroll av skorstein.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

FDV-DOKUMENTASJON

TOLMER AS

TOLMER VISION STÅLSKORSTEIN



4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger: > 30 år

Garanti: 25 års materialgaranti

Fuktbestandighet: Produktet tåler fukt

Renholdsvennlighet: Kan tørkes med fuktig klut

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse: Ikke angitt

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi: Ikke angitt

Emisjon: Ikke angitt

6. HMS-REFERANSER

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.:

Ikke angitt

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næringsbygg: Bygg og anlegg

Kode for avfallshåndtering: 9999 / 0700 / 0600

Øvrige opplysninger:

8. TEKNISK SERVICE

Produsent Jeremias GmbH

Postadresse Ofpenrieder Strasse 11-14
DE-91717 Wassertrüdingen

Telefon +49 9832 68 68 0

Epost info@jeremias.de

Webadresse www.jeremias.de

Importør Tolmer AS

Organisasjonsnr. NO 981017765 MVA

Postadresse Løenveien 4, NO-1653 Sellebakk

Telefon +47 69 36 44 60

Epost tolmer@tolmer.no

Webadresse www.tolmer.no