

YTELSESERKLÆRING
Nr. 003CPR-2014-03-21



1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
Prefabrikkerte heller og tilpasningsdeler av betong.
2. Type-, parti- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11. nr. 4: **Identifisering: Pallen er merket med fabrikk, produksjonsdato og GTIN-nummer.**
3. Produsentens tilskitede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: **Heller til bruk utendørs og innendørs for områder for fotgjengere og kjøretøy, samt som takbelegg.**
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse adresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
Salg og markedsføring: Asak Miljøstein AS, Hvamstubbyen 17, 2013 Skjetten. www.asak.no
Fabrikker: Asak AS, avd. Fetsund, Gamle Rovenvei 290, 1900 Fetsund
Asak AS, avd. Hønefoss, Follummoveien 30, 3516 Hønefoss
Kristiansand Cementstøberi AS, 4658 Tveit
Nordland Betong AS, Langstranda 4, 8003 Bodø
Vikaune Fabrikker AS, Industriveien 3, 7500 Stjørdal
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2:
Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 4.
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
NS-EN 1339:2003
Sertifiseringsorganet Kontrollrådet har utstedt sertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 4, og har utført innledende inspeksjon av fabrikkens egen produksjonskontroll. Videre utfører Kontrollrådet løpende overvåking, vurdering og godkjenning av fabrikkens produksjonskontrollsystem.
8. Angitt ytelse:

NS-EN 1339:2003 Prefabrikkerte heller av betong			
Tiltent bruk	Innendørs gulvbelegg	Utendørs gulvbelegg	Takbelegg
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Ytelse	Ytelse
Asbestinnhold	Godkjent	X	X
Bøystrekkfasthet	4 til 5	4 til 5	4 til 5
Skli-/gli motstand	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende
Varmekonduktivitet	1,2 W/(mK)	X	X
Utvendige branntekniske egenskaper	X	X	Vurdert tilfredsstillende
Bestandighet (fasthet)	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende
Brannmotstand	A1	X	X

* X = ikke relevant

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av Asak Miljøstein AS, som angitt i punkt nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Jørn-André Hammer, Adm. Dir.**

Skjetten 1/4-2014
Sted og utstedelsesdato

Asak
miljøstein
Hvamstubbyen 17, 2013 Skjetten
Tlf. 64 00 60 60 www.asak.no