



FDV

Dokumentasjon for Biohort utendørs oppbevaring

1. Prosjekt

Entreprenør: _____

Prosjektadresse: _____

Bruksområde/bygningsdel: _____

2. Produktbeskrivelse

Biohort sine produkter er produsert i varmgalvanisert stålplater, klassifisert brann klasse EN 13501-1(klasse A1)

3. Produkttype

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Frittstående annek |
| <input type="checkbox"/> | Frittstående redskaps bod |
| <input type="checkbox"/> | Levegg |
| <input type="checkbox"/> | Putekasse |
| <input type="checkbox"/> | Gressklipper garasje |
| <input type="checkbox"/> | Frittstående skap |
| <input type="checkbox"/> | Vedskjul |

4. Typebetegnelse

Biohort utendørs oppbevaring

5. Produkt og materialinformasjon

Forpakning: Produktets pakkematerialer består av gjenvinnbart materiell.

Produkt: Produktets bestanddeler inneholder ikke mengder av miljøgifter.

Produktdata: Se produktets manual for opplysninger om vekt, installasjon og reservedeler.

6. Emisjoner og miljøpåvirkning



Utslipp til rom: Ingen

7. Montering

Se produktets manual for montering, www.biohort.com

8. Produktene er klare til bruk etter montering

9. Bruksområde

Ute og inne.

10.Reparasjoner

Ytre lakkskader repareres med reparasjons lakk som følger med eller kan kjøpes som ekstra utstyr.

Større skader, bulk, hull eller annen skade, kan hver enkelt del bestilles og byttes. Se www.biohort.com for rett artikkel nummer

11.Endring

Ved endring av produkt, vil Biohort reklamasjonsbestemmelser bortfalle.

12.Rengjøring og vedlikehold

Vedlikehold: Vaskes med svamp og vannslange. Skruer etterstrammes.

Rengjøring utvendig: Vaskes med svamp og vannslange, skånsomt vaskemiddel for metall/lakkerte flater

13.Feilsymptomer og løsning

Se manual

14.Inspeksjon

Ved store snømengder og eller etter sterk vind, skal man se at alt er som før. Skadet deler og store mengder snø skal byttes /fjernes

15.Avfall

Metall

16.Behandling av avfall

Bihort anbefaler at all emballasje leveres til godkjent gjenvinning.

Biohort anbefaler at alt metall som byttes og eller gamle produkter leveres til godkjent gjenvinning.



17. Antatt levetid

Antatt levetid/brukstid mer enn 20 år.

18. Vedlegg / dokumentasjon

Generell manual

19. Teknisk service

| | |
|------------------|--|
| Agent | Predita AS |
| Postadresse | Nordmyrveien 43 |
| Postnr og sted | 1820 Spydeberg |
| Telefon | 924 88 600 |
| Epost | post@predita.no |
| Internettadresse | www.predita.no |