

Denne dokumentasjonen gjelder for

## Deco Loft Takpanel Krystallhvit

### 1. Prosjekt

Entreprenør/utførende:.....

Prosjekt/adresse:.....

Bruksområde/bygningsdel:.....

### 2. Produktbeskrivelse

Deco Loft takpanel består av høvlede profiler i LDF-plater. LDF er fellesbetegnelsen for Low - Density Fibreboard. Dette er panel bestående av trefibre som er varmpresset etter tilsetning av lim. Produktet inneholder 81- 87 % trevirke av gran eller furu, 9-13 % Urea-formaldehydlim, 5-8 % vann, 0,5-1,0 % parafinvoks, 0,1- 0,5 % herder, ammoniumsulfat. Materialet er lett å arbeide med, og bidrar til et miljøvennlig innneklima.

Deco Loft takpanel er belagt med folie som er en cellulose basert folie og ikke plast, folien er impregnert og lakkert for det formål å brukes til interiør. Deco Loft takpanel er overmalbare uten priming eller sliping først. NB! Folien er overmalbar med oljebasert maling, ikke vannbasert, men for ordens skyld bør lakken/malingen testes på en prøve først før et alt for stort kvantum overmales. Folien legges på LDF i form av en smeltelim Akzo Nobel, som er et smeltelim med tetthet 1g/cm<sup>3</sup>. Alle produkter leveres ferdig med en folie som er lakkert fra produsent. Overflatebehandlingen har ingen miljømessige skadevirkninger etter herdet tilstand.

Deco Loft takpanel er foliert og kan benyttes i alle "tørre" rom til privat og kommersielt bruk (klimaklasse 1)

Deco Loft takpanel er produsert for nordiske forhold og det er viktig å undersøke/måle luftfuktighet i rommet. Denne skal alltid være mellom RF 35-65 %. For lav eller for høy luftfuktighet kan over tid føre til krymping eller svelling av bordene.

### 3. Anvisninger for drift og vedlikehold

#### Rengjøring og vedlikehold

Deco Loft takpanel skal jevnlig rengjøres med godt oppvridd klut. Et mildt rengjøringsmiddel kan med fordel benyttes. Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer.

Flekkfjerning gjøres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel, alternativt kan flekker fjernes med Sitrusrens.

Ved små skader/reparasjoner anbefaler vi flekkmaling til overmaling.

#### Ettersyn/kontroll

Deco Loft takpanel er overmalbare uten priming eller sliping først. NB! Folien er overmalbar med oljebasert maling, ikke vannbasert. Ved overmaling/vedlikehold skal alt av støv og smuss fjernes fra panelen. Vask alltid takpanelen med fettløselig vaskemiddel før overmalingen starter. Bruk kost eller rulle. Grunning er ikke nødvendig, men kan være en fordel. Det er alltid viktig å foreta en prøvemaling i et hjørne for å sikre et godt resultat.

NB! Ved overmaling med vil enhver NCS eller RAL kode ha fargeforskjell i fra en industrilakkert takpanel.

### 4. Driftstekniske opplysninger

**Antatt levetid**

Minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**Inneklima**

Deco Panel er produsert for nordiske forhold og det er viktig å undersøke/måle luftfuktighet i rommet. Denne skal alltid være mellom 20-65 % RF. For lav eller for høy luftfuktighet kan over tid føre til krymping eller svelling av bordene.

**Garantibestemmelser**

-

**5. Miljøpåvirkning****Ressursutnyttelse**

Deco Panel består i hovedsak av fornybare materialer og trevirket er fra bærekraftig skogbruk (FSC).

**Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

**Emisjon**

Tilfredsstiller krav til emisjonsklasse E1.

Emisjonen av formaldehyd under grenseverdien på 0,13 mg/m<sup>3</sup> luft.

Overflatebehandlingen har ingen miljømessige skadevirkninger etter herdet tilstand.

**6. HMS-referanser**

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. : Se HMS-fakta

**7. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431**

Avfallstype:	Blandet bearbeidet trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning i forbrenningsovn for avfall.
Opprinnelse - Næring:	Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	141 0400 0600  _ _ _ _ (De 4 siste sifrene er knyttet til kommune nummeret som håndterer avfallet). Leveres godkjent avfallsdeponi.
Øvrige opplysninger:	Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet. Plastemballasjen leveres til godkjent avfallsdeponi.

**8. Teknisk service**

Leverandør: RBI Interiør AS, Habornveien 50, 1630 Gamle Fredrikstad

Kontaktperson: Audar Dørum

Telefon: 69 92 19 20

E-post: ordre@rbi.no

Teknisk info: teknisk@rbi.no

www.rbi.no