

ASAK KANTSTEIN
1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE
Beskrivelse

Asak Kantstein er kantstein i betong med ulike farger, overflater og formater.

Kantstein L60	leveres i slett overflate.
Herregård kantstein	er en del av vår Herregårdsserie og er tromlet.
Relieff Kantstein	har Relieff struktur på én side, og bruddoverflate på én side ellers slett.
Trondheim B	har en slett overflate.

Bruksområde

Asak Kantstein er beregnet for bruk i privat og offentlig sammenheng. Kantstein sikrer dekket mot utglidninger, og avgrensner plen og blomsterbed. Trondheim B er en gatekantstein og er beregnet for offentlig bruk. For mer informasjon, se gjeldende katalog eller våre nettsider asak.no

Farger

Se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no


2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Produktnavn	Mål	Tilvirkn.mål	Antall/	Vekt/stk
	LxBxT mm	LxBxT mm	lm	kg
Kantstein L60	60x8x15	598x80x150	1,67	14,5
Kantstein Hjørne utv.	20/20x8x15			8,5
Kantstein Hjørne innv.	20/20x8x15			8,5
Kantstein Bue utv. *	29x8x15			7,5
Kantstein Bue innv. *	29x8x15			7,5
<i>*8 stk = 360 Grader</i>				
Kantstein Herregård	30x13,5x13,5	297x132x132	3,33	12
Kantstein Relieff	50x10x18,5	498x100x185	2	20,8
Trondheim B-modell rett	100x18x25	998x250x180	1,0 PR LM	90
Trondheim B-modell rett	50x18x25	498x250x180	1=0,5 LM	45
Trondheim B-modell r=0,75	50x18x25			46
Trondheim B-modell r=2	100x18x25			93
Trondheim B-modell r=5	100x18x25			93

3. MONTERING/UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse

KD2.3 Kanter av betongstein

NS 3451-kode for bygningsdel

77 Parker og hager
 761 Veier
 762 Plasser

ASAK KANTSTEIN**Referanse til NBI byggedetaljer**

517.112 Belegg på mindre veger og plasser.

Øvrige henvisninger: Se gjeldende katalog eller www.asak.no.

Transport og lagring

Produktene er emballert på pall og sikret som transportkolli. Håndteres med palleløfter eller kran. Utvis forsiktighet under transport.

4. AVFALLSBEHANDLING**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

Produkt: EAL 170101

Emballasje: EAL 170201 (tre) og 170203 (plast). For gjenvinning.

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Sementbasert produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv. Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller, hansker og regntøy. Se også HMS-fakta angående sikkerhetssetninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Produktene er godkjent av "Kontrollrådet for betongprodukter".

Asak Miljøstein har utarbeidet EPD. Se www.asak.no.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

-

Asak Miljøstein har følgende fem produksjonsenheter:

ASAK AS avd. Fetsund, ASAK AS avd. Hønefoss, ASAK AS avd. Kristiansand, Vikaune Fabrikker og Nordland Betong.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Asak Miljøstein AS (Org.nr: NO 980 281 130 MVA)

Adresse Hvamstubben 17

Postnr. og poststed 2013 Skjetten

Telefon 64 00 60 60

E-post asak@asak.no

Internett www.asak.no